



Centro de Control para Enfermería / Pantalla Táctil 7' / RFID 125 kHz / VoIP SIP / PoE 802.3af / Cancelación de Ecos / 2 Puertos Ethernet

SKU: NX1071 Marca: IBERNEX Categoría: Atención Sociosanitaria

\$49,021.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El Centro de Control para Estación de Enfermería es una consola de escritorio diseñada para centralizar la gestión de alarmas, llamadas y presencia del personal en entornos sociosanitarios. Integra una pantalla táctil a color de 7 pulgadas optimizada para operación con guantes, lector RFID de 125 kHz, altavoz, micrófono omnidireccional de alta sensibilidad y funcionalidad VoIP SIP para comunicación bidireccional. Su capacidad de clasificación de alarmas por tipo y prioridad en tiempo real permite una respuesta inmediata y organizada ante eventos en múltiples habitaciones o áreas del centro. La alimentación puede realizarse mediante fuente de 12 VCC o mediante PoE IEEE 802.3af a través de uno de sus dos puertos Ethernet, facilitando su despliegue en infraestructuras de red existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla táctil a color de 7 pulgadas para uso con guantes<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Lector RFID 125 kHz integrado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Altavoz integrado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Micrófono omnidireccional de alta sensibilidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cancelación de ecos digital para comunicación clara<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>VoIP SIP integrado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>2 puertos Ethernet con PoE IEEE 802.3af en puerto 1<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 12 VCC o PoE IEEE 802.3af<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Centralización de alarmas, llamadas y presencia del personal<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Clasificación de alarmas por tipo y prioridad en tiempo real</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Comunicación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Pantalla táctil a color de 7'<li style='margin-bottom: 6px;'>Operable con guantes de látex<li style='margin-bottom: 6px;'>Lector RFID 125 kHz<li style='margin-bottom: 6px;'>Micrófono omnidireccional de alta sensibilidad<li style='margin-bottom: 6px;'>Altavoz integrado<li style='margin-bottom: 6px;'>Cancelación de ecos digital<li style='margin-bottom: 6px;'>VoIP SIP integrado<li style='margin-bottom: 6px;'>Clasificación de alarmas por tipo y prioridad<li style='margin-bottom: 6px;'>Recepción de alarmas en tiempo real</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Alimentación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 6px;'>2 puertos Ethernet<li style='margin-bottom: 6px;'>PoE IEEE 802.3af en puerto 1<li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación: 12 VCC<li style='margin-bottom: 6px;'>Alternativa de alimentación PoE</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Centro de Control NX1071</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla táctil operable con guantes para entornos clínicos
Característica 2	RFID 125 kHz integrado para control de presencia del personal
Característica 3	Comunicación bidireccional clara con cancelación digital de ecos
Característica 4	Alimentación dual 12 VCC o PoE IEEE 802.3af para flexibilidad de instalación
Característica 5	Micrófono omnidireccional de alta sensibilidad para llamadas de enfermería
Característica 6	Centralización de alarmas por tipo y prioridad en tiempo real