



Centro de Ventilador / Transformador 38 VA / Relevador SPDT 3/4 HP / Montaje Caja 4 Pulgadas / Protección Sobrecarga

SKU: R8239A1052/U Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Control de Temperatura

\$2,081.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El centro de ventilador es un dispositivo de control de baja tensión diseñado para sistemas de calefacción, refrigeración o combinados en instalaciones residenciales y comerciales ligeras. Integra un transformador de 38 VA con protección interna contra sobrecarga y un relevador SPDT de 3/4 HP montado en receptáculo, que permite su reemplazo sin alterar el cableado existente. Su diseño de montaje en placa para caja de conexiones estándar de 4 pulgadas facilita la instalación en entornos eléctricos convencionales. El tablero de terminales de baja tensión conecta directamente termostato y equipo de climatización, mientras que la arquitectura del sistema permite agregar funciones de refrigeración posteriormente mediante relevadores compatibles sin necesidad de recablear la instalación base.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Transformador de 38 VA con doble alimentación primaria de 120 V o 208/240 V CA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Relevador SPDT de 3/4 HP montado en receptáculo, reemplazable sin alterar el cableado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección interna contra sobrecarga del transformador<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje en placa para caja de conexiones estándar de 4 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tablero de terminales de baja tensión para termostato y equipo de climatización<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Permite agregar refrigeración posteriormente con relevadores R8222 o R8228, sin recablear<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple NEMA ST2-1973 para transformadores Clase 2 (NEMA Type D)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 6px;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 5px 0;'>Transformador: 38 VA<li style='padding: 5px 0;'>Alimentación primaria: 120 V o 208/240 V CA<li style='padding: 5px 0;'>Relevador: SPDT 3/4 HP<li style='padding: 5px 0;'>Protección: Interna contra sobrecarga del transformador<li style='padding: 5px 0;'>Norma: NEMA ST2-1973, Clase 2 (NEMA Type D)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 6px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 5px 0;'>Centro de ventilador con transformador de 38 VA<li style='padding: 5px 0;'>Relevador SPDT de 3/4 HP montado en receptáculo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transformador 38 VA con doble alimentación primaria 120 V o 208/240 V CA
Característica 2	Relevador SPDT 3/4 HP reemplazable sin alterar cableado existente
Característica 3	Protección interna contra sobrecarga del transformador integrada
Característica 4	Tablero de terminales de baja tensión para termostato y equipo de climatización
Característica 5	Expansión a refrigeración con relevadores R8222 o R8228 sin recablear
Característica 6	Cumple norma NEMA ST2-1973 para transformadores Clase 2