



Cerradura electrónica / Teclado PIN / Semi-embutir tubular / Backset 60-70 mm / Puertas 35-57 mm (1.38-2.24 in) / Grado 2 ANSI/BHMA / Z-Wave / HomeKit

SKU: 89385 Marca: YALE-ASSA ABLOY Categoría: Automatización Z-WAVE

\$4,824.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;"><h2 style="font-size: 1.4rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;">Cerradura electrónica con teclado PIN para control de acceso residencial y comercial</h2><p style="line-height: 1.7; margin-bottom: 1.2rem; color: inherit;">Cerradura electrónica de semi-embutir con instalación tubular diseñada para puertas con espesor de 35 a 57 mm (1.38 a 2.24 pulgadas). El sistema permite registrar hasta 25 usuarios mediante códigos PIN independientes, eliminando la necesidad de llaves físicas. El backset ajustable de 60 o 70 mm facilita la adaptación a diferentes configuraciones de puerta existentes. Certificación ANSI/BHMA Grado 2 que garantiza resistencia y durabilidad profesional para aplicaciones de tráfico moderado. Alimentación mediante 4 pilas alcalinas AA con puerto auxiliar de emergencia para pila de 9V.</p><p style="line-height: 1.7; margin-bottom: 1.2rem; color: inherit;">La interfaz de configuración incorpora menú asistido por voz que guía al usuario durante el registro de códigos y ajustes del sistema. Para habilitar el control remoto por smartphone, integración con asistentes de voz como Alexa o conectividad con plataformas de automatización, se requiere la adición de módulos de comunicación específicos. La arquitectura modular permite seleccionar la tecnología de conectividad según el ecosistema domótico existente, con soporte para Z-Wave y Apple HomeKit mediante módulos intercambiables.</p><h3 style="font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem; color: inherit;">Características principales</h3><ul style="padding-left: 1.2rem; line-height: 1.9; margin-bottom: 1.5rem; color: inherit;">Capacidad de 25 códigos PIN de usuario programablesCompatibilidad con puertas de 35 a 57 mm de espesor (1.38-2.24 in)Backset ajustable dual: 60 mm o 70 mmCertificación ANSI/BHMA Grado 2 profesionalPuerto auxiliar de emergencia para pila de 9VMenú de configuración asistido por vozAlimentación: 4 pilas alcalinas AACerrojo de semi-embutir con instalación tubular<h3 style="font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem; color: inherit;">Conectividad y módulos compatibles</h3><ul style="padding-left: 1.2rem; line-height: 1.9; margin-bottom: 1.5rem; color: inherit;">Control por smartphone e integración Alexa: requiere Hub 51020 + Módulo Z-Wave 89407Conexión Z-Wave directa: requiere Módulo 89522 para integración con Hub 51020Compatibilidad Apple HomeKit: requiere Módulo MX89408Nota importante: Solo un módulo puede instalarse simultáneamenteAplicación Yale para gestión de accesos (funcionalidad según módulo activo)<h3 style="font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem; color: inherit;">Especificaciones técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.6rem; margin-bottom: 1.5rem;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;">Tipo de cerrojo</div><div style="font-weight: 500; color: inherit;">Semi-embutir, instalación tubular</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;">Espesor de puerta</div><div style="font-weight: 500; color: inherit;">35 - 57 mm (1.38 - 2.24 in)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;">Backset</div><div style="font-weight: 500; color: inherit;">Ajustable 60 / 70 mm</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;">Certificación</div><div style="font-weight: 500; color: inherit;">ANSI/BHMA Grado 2</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;">Capacidad de usuarios</div><div style="font-weight: 500; color: inherit;">25 códigos PIN</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;">Alimentación principal</div><div style="font-weight: 500; color: inherit;">4 pilas alcalinas AA</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;">Puerto para pila de 9V</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;">Orientación de puerta</div><div style="font-weight: 500; color: inherit;">Izquierda o derecha</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;">Acabado</div><div style="font-weight: 500; color: inherit;">Níquel satinado</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;">Tecnologías de módulo</div><div style="font-weight: 500; color: inherit;">Z-Wave / HomeKit (mutuamente excluyentes)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;">Módulo Z-Wave para hub</div><div style="font-weight: 500; color: inherit;">89522 (para Hub 51020)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;">Módulo HomeKit</div><div style="font-weight: 500; color: inherit;">MX89408</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;">Asistente de configuración</div><div style="font-weight: 500; color: inherit;">Menú con asistencia por voz</div></div></div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent; margin-top: 1rem;"><div style="font-weight: 600; margin-bottom: 0.5rem; color: inherit;">Consideraciones de implementación</div><p style="margin: 0; line-height: 1.6; color: inherit; font-size: 0.95rem;">La selección del módulo de conectividad determina el ecosistema de control disponible. Para control por aplicación móvil e integración con Alexa, se requiere el Hub 51020 junto con el módulo Z-Wave 89407. La integración con Apple HomeKit se habilita exclusivamente con el módulo MX89408. No es posible combinar múltiples módulos simultáneamente; la instalación de un nuevo módulo reemplaza cualquier módulo existente. Evalúe la infraestructura domótica actual antes de seleccionar el módulo correspondiente.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Registro de hasta 25 usuarios con código PIN personalizado
Característica 2	Backset ajustable 60 o 70 mm para máxima compatibilidad
Característica 3	Menú asistido por voz para configuración guiada
Característica 4	Puerto auxiliar de emergencia con pila de 9V
Característica 5	Control remoto por smartphone con módulo Z-Wave
Característica 6	Compatible con HomeKit de iOS mediante módulo opcional

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 12:18