



Cerradura Inteligente / Bluetooth 5.0 / Teclado Digital / 100 Usuarios / Semi-Exterior -20°C a 55°C / Control por Voz

SKU: ML-200 Marca: ZKTECO Categoría: Autónomas / Inteligentes

\$2,759.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La ML200 es una cerradura inteligente autónoma con conectividad Bluetooth 5.0 y teclado digital integrado, diseñada para instalación directa en el agujero estándar de puertas existentes sin requerir modificaciones estructurales. Su configuración se completa en minutos, permitiendo la gestión de hasta 100 usuarios con códigos de acceso temporales o dinámicos a través de la aplicación ZSmart. El mecanismo de aleación de zinc con carcasa ABS soporta condiciones de semi-exterior con temperaturas entre -20°C y 55°C (-4°F a 131°F). La integración con Alexa y Google Assistant habilita el control por voz, mientras que un puerto micro-USB garantiza apertura de emergencia ante agotamiento de batería. La autonomía energética de hasta un año minimiza intervenciones de mantenimiento. Una puerta de enlace Bluetooth adicional extiende las capacidades para desbloqueo remoto, consulta de historial de eventos y compartición de accesos desde cualquier ubicación.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Comunicación Bluetooth 5.0 con teclado digital numérico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Capacidad multiusuario: 100 usuarios registrados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Control por voz compatible con Alexa y Google Assistant<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resistencia climática: -20°C a 55°C (-4°F a 131°F) para semi-extteriores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Autonomía de batería: hasta 12 meses<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Instalación en agujero estándar de puerta sin modificaciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Apertura de emergencia mediante puerto micro-USB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Gestión remota con puerta de enlace Bluetooth adicional (accesorios separados)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Comunicación: Bluetooth 5.0<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de usuarios: 100<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control por voz: Alexa, Google Assistant<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de temperatura: -20°C a 55°C (-4°F a 131°F)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Duración de batería: Hasta 1 año</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aleación de zinc + plástico ABS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mecanismo: Cerradura autónoma<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puerto de emergencia: Micro-USB</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cerradura inteligente ML200<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Componentes de instalación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Manual de usuario</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación en agujero estándar sin modificaciones estructurales
Característica 2	100 usuarios con códigos temporales o dinámicos vía app
Característica 3	Apertura de emergencia por puerto micro-USB ante falla energética
Característica 4	Autonomía de batería hasta 12 meses reduce mantenimiento
Característica 5	Operación remota con puerta de enlace Bluetooth adicional
Característica 6	Resistencia climática -20°C a 55°C para semi-exteiores