



Cerradura Electrónica Autónoma / 500 Usuarios PIN / Grado 1 ANSI/BHMA / Pestillo 70 mm UL 10C / Instalación Cilíndrica 35-45 mm / Z-Wave Compatible

SKU: 84889 Marca: YALE-ASSA ABLOY Categoría: Autónomas / Inteligentes

\$10,087.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cerradura electrónica autónoma de semiembutir diseñada para entornos de tráfico intenso y uso rudo. Gestiona hasta 500 usuarios mediante códigos PIN configurables de hasta 12 dígitos. Cumple con la certificación ANSI/BHMA Grado 1 que garantiza durabilidad superior en condiciones de alta frecuencia de operación. Incorpora pestillo de 70 mm certificado UL 10C para resistencia al fuego, manija antivandalismo con sistema clutch de protección mecánica, y menú asistido por voz para simplificar la programación en campo. Compatible con módulo Z-Wave (modelo 89522) para integración en sistemas de automatización. Funcionamiento con 4 pilas alcalinas AA; incluye puerto auxiliar para pila de 9V como respaldo de emergencia. Instalación cilíndrica para puertas de 35 a 45 mm de espesor. Disponible en versiones con y sin cilindro mecánico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Capacidad de 500 usuarios con código PINCódigos PIN de hasta 12 dígitosCertificación ANSI/BHMA Grado 1Pestillo 70 mm con certificación UL 10C (contra fuego)Manija antivandalismo con sistema clutchMenú asistido por vozInstalación cilíndrica para puertas de 35-45 mm de espesorFuncionamiento con 4 pilas alcalinas AAPuerto auxiliar para pila de 9V (emergencia)Disponible con y sin cilindro mecánicoCompatibilidad Z-Wave con módulo 89522 (requerido, no incluido)Uso exclusivo de un módulo a la vez</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Acceso</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>500 usuarios con código PINPIN de hasta 12 dígitosMenú asistido por vozManija antivandalismo con clutch</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas, Eléctricas y Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Pestillo 70 mm, certificado UL 10CCertificación ANSI/BHMA Grado 1Puertas 35-45 mm de espesorInstalación cilíndrica4 pilas alcalinas AAPuerto auxiliar pila 9VDisponible con/sin cilindro</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conectividad y Contenido</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad Z-Wave (módulo 89522)Un módulo a la vezCerradura de semiembutir</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Registro de hasta 500 códigos PIN de 12 dígitos para control de acceso escalable
Característica 2	Certificación ANSI/BHMA Grado 1 para operación en tráfico intenso y uso rudo
Característica 3	Pestillo 70 mm con certificación UL 10C para resistencia al fuego
Característica 4	Menú asistido por voz que facilita la configuración in situ
Característica 5	Manija antivandalismo con sistema clutch que protege el mecanismo interno
Característica 6	Puerto auxiliar para pila 9V que permite desbloqueo de emergencia