



Cerradura Electrónica Autónoma / Teclado Táctil / 250 Códigos PIN / ANSI/BHMA Grado 2 / Cierre Automático 30 s / Pilas AA

SKU: MX89610 Marca: YALE-ASSA ABLOY Categoría: Automatización Z-WAVE

\$5,653.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cerradura electrónica autónoma con teclado táctil y manija, diseñada para instalación en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor. Integra mecanismo tubular con cierre automático configurable a 30 segundos tras la apertura, garantizando el retorno a estado seguro sin intervención del usuario. El indicador luminoso interior comunica visualmente el estado de cerrado de la cerradura. La administración de accesos escalable permite operar con 25 códigos PIN en modo autónomo o expandir hasta 250 códigos mediante módulos de red Z-Wave Plus o Zigbee. Certificación ANSI/BHMA Grado 2 valida su resistencia para aplicaciones comerciales de tráfico moderado. El sistema de alimentación por 4 pilas alcalinas AA incorpora alerta de batería baja mediante parpadeo de icono, con contingencia de puerto de emergencia 9V y llave mecánica para condición de descarga total. Chasis construido en aleación de metal con dimensiones compactas de 65 x 150 mm.</p></div><div style="margin-bottom: 25px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Cierre automático a los 30 segundos después de abrir<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Administración de hasta 250 códigos PIN (con módulo de red)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• 25 códigos de usuario máximo sin módulo de red<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Certificado ANSI/BHMA Grado 2 de seguridad<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Funcionamiento con 4 pilas alcalinas AA<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Alerta de batería baja con icono parpadeante<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Puerto de emergencia 9V y llave mecánica ante descarga total<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Modo de ajuste de idioma<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Módulo de red Z-Wave Plus (89407) y Zigbee (89522) opcionales<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Instalación para puertas de 35 mm a 45 mm de espesor</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Desempeño y Capacidad<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Códigos PIN máximos: 250 (con módulo de red)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Códigos PIN máximos: 25 (sin módulo de red)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Longitud código maestro: 4 a 8 dígitos<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Tiempo de cierre automático: 30 segundos<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Certificación: ANSI/BHMA Grado 2<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Material: Aleación de metal<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Tipo de cerradura: Tubular<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Alimentación: 4 pilas alcalinas AA<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Puerto de emergencia: Batería 9V<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Espesor de puerta compatible: 35 mm a 45 mm</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Cerradura electrónica YRL226 con teclado táctil<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Manija integrada<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Llave mecánica de emergencia<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Kit de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cierre automático programable a 30 segundos para seguridad continua
Característica 2	Indicador luminoso de estado de cerrado visible desde el interior
Característica 3	Hasta 250 códigos PIN con módulo de red o 25 sin módulo
Característica 4	Certificación ANSI/BHMA Grado 2 para uso comercial intensivo
Característica 5	Puerto de emergencia 9V y llave mecánica ante descarga total
Característica 6	Construcción en aleación de metal para durabilidad prolongada