



Cerradura con Paleta Metálica / IP66 / IK10 / 2 Llaves / Gabinetes hasta 1000 mm (39.4 in) / Acero con Pintura en Polvo

SKU: PST407N Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$113.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cerradura con paleta metálica diseñada para gabinetes de acero en entornos de telecomunicaciones, infraestructura exterior y aplicaciones industriales. El cuerpo construido en acero con acabado de pintura en polvo base poliéster proporciona resistencia a la corrosión y desgaste en condiciones adversas. La clasificación IP66 garantiza la protección total contra el ingreso de polvo y chorros de agua, mientras que la certificación IK10 asegura la resistencia a impactos mecánicos de alta energía. El sistema de llave universal permite estandarizar el control de acceso en múltiples unidades del mismo tipo, reduciendo la complejidad operativa en despliegues extensos. La configuración modular de chapas (1 unidad para gabinetes hasta 600 mm, 3 unidades para gabinetes superiores a 1000 mm) ofrece flexibilidad de instalación según las dimensiones del equipo. La placa trasera de acero galvanizado facilita el montaje de diversos componentes como equipos PoE, baterías, proyectores de pico, fusibles y tabilllas eléctricas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cuerpo de acero con 2 llaves incluidasCompatible con gabinetes de acero de la misma líneaLlave universal para chapas del mismo tipo1 chapa para gabinetes hasta 600 mm (23.6 in)3 chapas para gabinetes de más de 1000 mm (39.4 in)Nivel de protección IP66Resistencia a impactos IK10Material de placa trasera: acero galvanizado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; color: inherit; opacity: 0.85;'><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>Acero</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pintura</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>En polvo base poliéster</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Nivel de protección</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>IP66</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a impactos</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>IK10</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material de placa trasera</td><td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;'>Acero galvanizado</td></tr></table></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Postes, torres de telecomunicaciones o paredInstalación de equipos PoE en torre, poste o paredAlmacenamiento de baterías (se recomienda agregar respiración)Placa trasera para montaje de equipoResguardo de proyectores de pico, fusibles o tabilllas eléctricas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cerradura con paleta metálica2 llaves<p style='margin-top: 12px; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Nota: Se recomienda utilizar conectores tipo T para instalaciones eléctricas.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 contra polvo y agua para exteriores severos
Característica 2	Resistencia IK10 a impactos mecánicos en infraestructura crítica
Característica 3	Llave universal que simplifica gestión de acceso en múltiples chapas
Característica 4	Escalabilidad: 1 chapa para gabinetes 7600 mm, 3 chapas para >1000 mm
Característica 5	Placa trasera de acero galvanizado para montaje de equipos diversos
Característica 6	Cuerpo de acero con pintura en polvo de poliéster para durabilidad extendida