



Cerradura de Perno Eléctrico / 2000 kg de Fuerza de Sujeción / Fail Safe / Sensor de Puerta NC/NO/COM / Retardo 0-9 s / 12 VCC

SKU: PROEB-700A    Marca: ACCESSPRO    Categoría: De Perno

\$1,051.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cerradura de perno eléctrico con fuerza de sujeción de 2000 kg diseñada para control de acceso en entornos comerciales e institucionales de alto tráfico. Configuración fail safe que garantiza la apertura de la puerta en caso de interrupción eléctrica, priorizando la seguridad de evacuación. Integra sensor de estado de puerta con contactos NC/NO/COM para supervisión remota y compatibilidad con sistemas de control de acceso estándar. El retardo de cierre ajustable permite configurar tiempos de respuesta según el flujo de usuarios y las condiciones de instalación. Fabricada con perno de acero de 16 mm de diámetro y cuerpo en aluminio anodizado, ofrece durabilidad certificada en 500,000 ciclos de operación. Funciona con alimentación de 12 VCC y es compatible con puertas de mano izquierda o derecha, incluyendo opción de montaje en vidrio mediante accesorio complementario.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Fuerza de sujeción: 2000 kg</li><li>Tipo de estado: Abierta en caso de falla (fail safe)</li><li>Sensor de estado de puerta: NC/NO/COM</li><li>Tipo de puerta: Izquierda o derecha</li><li>Tipo de montaje: Compatible con montaje para puerta de vidrio (accesorio PROEB700)</li><li>Pruebas de funcionamiento: 500,000 ciclos</li><li>Perno: Acero, 16 mm de diámetro</li><li>Voltaje de operación: 12 VCC, 1200 mA</li><li>Voltaje en stand by: 12 VCC, 200 mA</li><li>Temperatura de operación: -20°C a 60°C</li><li>Retardo de cierre del perno: 0, 3, 6 o 9 segundos</li><li>Acabado: Aluminio anodizado</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'><li>Fuerza de sujeción: 2000 kg</li><li>Ciclos de funcionamiento: 500,000</li><li>Retardo de cierre: 0, 3, 6, 9 s</li><li>Temperatura de operación: -20°C a 60°C</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'><li>Voltaje de operación: 12 VCC, 1200 mA</li><li>Voltaje en stand by: 12 VCC, 200 mA</li><li>Perno: Acero, 16 mm diámetro</li><li>Acabado: Aluminio anodizado</li><li>Dimensiones: 205 x 30 x 40 mm</li><li>Peso: 1 kg</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'><li>Cerradura de perno eléctrico PROEB700A</li><li>Placa de montaje</li><li>Tornillería de instalación</li><li>Manual de usuario</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Operación fail safe que libera la puerta automáticamente ante falla de energía                         |
| Característica 2 | Sensor de estado de puerta con salidas NC/NO/COM para integración con control de acceso                |
| Característica 3 | Retardo de cierre ajustable en 4 niveles (0, 3, 6, 9 s) para adaptarse a diferentes condiciones de uso |
| Característica 4 | Perno de acero de 16 mm con acabado en aluminio anodizado para alta resistencia al desgaste            |
| Característica 5 | Vida útil certificada de 500,000 ciclos de operación para entornos de alto tráfico                     |
| Característica 6 | Compatibilidad universal con puertas izquierda o derecha y montaje en vidrio con accesorio opcional    |