

Sin imagen disponible

Cerradura de Perno Eléctrico / 2000 kg de Sujeción / Fail Secure / 12 VCC / 500,000 Ciclos / Sensor de Puerta / Perno 16 mm

SKU: YB1200MD(LED) Marca: ACCESSPRO

\$1,149.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cerradura de perno eléctrico con fuerza de sujeción de 2000 kg, diseñada para control de acceso en instalaciones de alta seguridad. Configuración fail secure que mantiene la puerta cerrada ante fallas de energía. Incorpora sensor de estado de puerta con salida configurable NO/NC/COM para integración con sistemas de control de acceso y monitoreo centralizado. Perno de acero de 16 mm de diámetro con acabado en aluminio anodizado, probado para 500,000 ciclos de operación. Diseño reversible que permite instalación en puertas de apertura izquierda o derecha sin requerir modificaciones mecánicas. Operación con voltaje de 12 VCC, con consumo de 1200 mA en operación y 200 mA en modo standby.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='display: inline-block; width: 200px; font-weight: bold; opacity: 0.8;'>Fuerza de sujeción:</span>2000 kg</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='display: inline-block; width: 200px; font-weight: bold; opacity: 0.8;'>Tipo de cerradura:</span>Cerrado en caso de falla (Fail Secure)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='display: inline-block; width: 200px; font-weight: bold; opacity: 0.8;'>Sensor de estado:</span>NO/NC/COM</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='display: inline-block; width: 200px; font-weight: bold; opacity: 0.8;'>Tipo de puerta:</span>Izquierda o derecha (reversible)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='display: inline-block; width: 200px; font-weight: bold; opacity: 0.8;'>Durabilidad:</span>500,000 ciclos</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='display: inline-block; width: 200px; font-weight: bold; opacity: 0.8;'>Perno:</span>Acero, 16 mm diámetro</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='display: inline-block; width: 200px; font-weight: bold; opacity: 0.8;'>Voltaje operativo:</span>12 VCC, 1200 mA</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='display: inline-block; width: 200px; font-weight: bold; opacity: 0.8;'>Voltaje standby:</span>12 VCC, 200 mA</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='display: inline-block; width: 200px; font-weight: bold; opacity: 0.8;'>Temperatura:</span>-20°C a 60°C</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='display: inline-block; width: 200px; font-weight: bold; opacity: 0.8;'>Retardo de cierre:</span>0, 3, 6 o 9 segundos</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='display: inline-block; width: 200px; font-weight: bold; opacity: 0.8;'>Acabado:</span>Aluminio anodizado</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='display: inline-block; width: 200px; font-weight: bold; opacity: 0.8;'>Dimensiones:</span>205 x 30 x 40 mm</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><span style='display: inline-block; width: 200px; font-weight: bold; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuerza de sujeción: 2000 kg</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ciclos de durabilidad: 500,000</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura: -20°C a 60°C</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Retardo de cierre: 0, 3, 6, 9 s</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensor: NO/NC/COM</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 12 VCC</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo operación: 1200 mA</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo standby: 200 mA</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Perno: acero 16 mm</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: aluminio anodizado</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 205 x 30 x 40 mm</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 1 kg</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cerradura de perno YB1200MD(LED)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Placa de montaje</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillería de instalación</li><li style='padding: 6px 0;'>Manual de usuario</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Retardo de cierre programable en 4 tiempos para control de tráfico                    |
| Característica 2 | Sensor de estado de puerta con salida NO/NC/COM para monitoreo remoto                 |
| Característica 3 | Diseño reversible para instalacón en puertas izquierdas o derechas sin modificaciones |
| Característica 4 | Consumo reducido de 200 mA en standby para eficiencia energética continua             |
| Característica 5 | Perno de acero templado de 16 mm resistente a impactos y manipulación                 |
| Característica 6 | Operación confiable en exteriores e interiores de -20°C a 60°C                        |