



Cerradura de Perno Electromagnética / 2000 kg de Fuerza de Sujeción / Fail Secure / Sensor de Puerta / Retardo Ajustable 0-9 s / Aluminio Anodizado

SKU: PROEB-700C Marca: ACCESSPRO Categoría: De Perno

\$1,010.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cerradura de perno electromagnética diseñada para control de acceso en instalaciones de alta seguridad. Mecanismo fail secure que mantiene la puerta cerrada ante fallas de energía, garantizando protección continua del perímetro. El perno de acero templado de 16 mm proporciona resistencia física contra intentos de forzado, mientras que el sensor de estado de puerta integrado permite monitoreo en tiempo real del condición de cierre. Su temporizador ajustable ofrece flexibilidad en la configuración de tiempos de retardo según los requerimientos operativos del sitio. Construcción en aluminio anodizado que soporta condiciones ambientales adversas sin degradación del desempeño.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Fuerza de sujeción: 2000 kg<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tipo de cerradura: Cerrado en caso de falla (Fail Secure)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Sensor de estado de puerta: NO/NC/COM<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tipo de puerta: Compatible con puerta izquierda o derecha<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Voltaje de operación: 12 VCC, 1200 mA<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Voltaje en standby: 12 VCC, 200 mA<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Temperatura de operación: -20°C a 60°C<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Retardo de cierre del perno: 0, 3, 6 o 9 segundos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Acabado: Aluminio anodizado</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ciclos de durabilidad: 500,000<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Temperatura de operación: -20°C a 60°C<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Retardo de cierre: 0, 3, 6 o 9 s<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Sensor de puerta: NO/NC/COM</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Perno: Acero 16 mm diámetro<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Voltaje operativo: 12 VCC, 1200 mA<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Voltaje standby: 12 VCC, 200 mA<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Acabado: Aluminio anodizado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 205 x 30 x 40 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Peso: 1 kg</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cerradura de perno electromagnética PROEB700C</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación confiable en rangos extremos de -20°C a 60°C
Característica 2	500,000 ciclos de durabilidad certificados para alta rotación
Característica 3	Perno de acero de 16 mm resistente a manipulaciones mecánicas
Característica 4	Retardo de cierre programable en 4 intervalos para control de acceso
Característica 5	Compatibilidad con puertas izquierdas o derechas sin modificación
Característica 6	Consumo reducido de 200 mA en standby para eficiencia energética

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 23:08