

Sin imagen disponible

Cerradura de Perno Electromecánica / Fuerza de Sujeción 2000 kg / Fail Secure / Retardo Ajustable 0-9 s / 12 VCC / IP para Puerta Izquierda o Derecha

SKU: YML650B Marca: ACCESSPRO

\$1,126.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cerradura de perno electromecánica diseñada para aplicaciones de control de acceso en entornos comerciales e industriales. Configuración fail secure (cerrada en caso de falla de energía) que garantiza la seguridad física del perímetro ante interrupciones eléctricas. Incorpora temporizador de retardo de cierre con cuatro intervalos seleccionables, permitiendo adaptar el tiempo de cierre a los requerimientos de flujo de personas y tipo de puerta. El sensor de estado de puerta con contactos NO/NC/COM facilita la integración con paneles de control, sistemas de alarma y plataformas de gestión de acceso. Construida con perno de acero de 16 mm de diámetro y carcasa de aluminio anodizado, opera en un rango de temperatura de -20°C a 60°C con certificación de 500,000 ciclos de durabilidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fuerza de sujeción: 2000 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de cerradura: Cerrada en caso de falla (Fail Secure)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de puerta: Compatible con puerta izquierda o derecha<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sensor de estado de puerta: Contactos NO/NC/COM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Perno: Acero de 16 mm de diámetro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Durabilidad certificada: 500,000 ciclos de operación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Retardo de cierre del perno: 0, 3, 6 o 9 segundos (ajutable)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso: 1 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuerza de sujeción: 2000 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ciclos de durabilidad: 500,000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -20°C a 60°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Retardo de cierre: 0, 3, 6 o 9 segundos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje operativo: 12 VCC, 1200 mA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje standby: 12 VCC, 200 mA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Perno: Acero, 16 mm diámetro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Aluminio anodizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 205 x 30 x 40 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 1 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Configuración y Contenido</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de cerradura: Fail Secure (cerrada en falla)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de puerta: Izquierda o derecha<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensor de puerta: NO/NC/COM<li style='padding: 6px 0;'>Contenido: Cerradura de perno electromecánica</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Retardo de cierre ajustable en 4 tiempos para control de acceso personalizado
Característica 2	Sensor de estado de puerta con salidas NO/NC/COM para integración con sistemas de control
Característica 3	Perno de acero de 16 mm con 500,000 ciclos de durabilidad certificados
Característica 4	Operación garantizada en temperaturas extremas de -20°C a 60°C
Característica 5	Consumo reducido de 200 mA en standby para eficiencia energética continua
Característica 6	Carcasa de aluminio anodizado 205 x 30 x 40 mm para instalación discreta