



Cerradura de Perno Electromagnética / Fuerza de Retención 11,240 lbs / IP67 / Acero Inoxidable 18 mm / Climas Extremos / Instalación Horizontal o Vertical

SKU: YG80 Marca: DORMAKABA Categoría: Accesorios

\$15,438.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cerradura de perno electromagnética diseñada para aplicaciones de alta seguridad en exteriores e interiores con condiciones ambientales severas. Incorpora un perno de acero inoxidable de 18 mm (.705") con golpe reforzado que proporciona una fuerza de retención de 11,240 lbs, resistiendo intentos de forzamiento mecánico. El cuerpo construido en aluminio ofrece resistencia superior a la corrosión, complementada con protección IP67 que la hace totalmente impermeable a polvo y agua en inmersión temporal. Para operación en climas extremadamente fríos, integra un calentador que mantiene la funcionalidad continua sin riesgo de congelamiento del mecanismo. Los pernos de montaje ocultos bajo la cubierta incluyen monitor de detección de manipulación que activa alarma ante intentos de desmontaje no autorizado. El diseño simétrico permite flexibilidad en la instalación horizontal o vertical según la geometría de la puerta o cortina metálica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Perno de acero inoxidable de 18 mm (.705") de diámetro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fuerza de retención: 11,240 lbs<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño de golpe reforzado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cuerpo de cerradura en aluminio para resistencia a corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Calentador integrado para climas extremadamente fríos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Monitoreo completo con múltiples señales de salida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Pernos de montaje ocultos bajo cubierta de cerradura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Monitor de detección de manipulación activado al remover cubierta<div style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño simétrico para instalación horizontal o vertical</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Fuerza de retención: 11,240 lbs</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diámetro de perno: 18 mm (.705")</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diseño de golpe: Reforzado</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección Ambiental y Eléctrica</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Grado de protección: IP67</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resistencia a corrosión: Cuerpo de aluminio</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aplicación climática: Climas extremos</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Seguridad e Instalación</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Detección de manipulación: Monitor integrado en cubierta</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Pernos de montaje: Ocultos bajo cubierta</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Orientación de instalación: Horizontal o vertical</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Monitoreo de estado: Múltiples señales de salida</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Perno de acero inoxidable de 18 mm con golpe reforzado para máxima resistencia mecánica
Característica 2	Cuerpo de aluminio con protección IP67 para ambientes marítimos o industriales severos
Característica 3	Calentador integrado que garantiza operación continua en temperaturas extremadamente bajas
Característica 4	Monitoreo completo con múltiples señales de salida para integración con sistemas de control de acceso
Característica 5	Pernos de montaje ocultos con detección de manipulación que impiden desmontaje no autorizado
Característica 6	Diseño simétrico que permite instalación horizontal o vertical según requerimiento de la puerta