



Cerradura de Perno Eléctrica / Montaje Superficial / Fuerza de Sujeción 1000 kg / 12 VCC / Timer Ajustable 0-9 s / Perno 16 mm

SKU: PROEB500S Marca: ACCESSPRO Categoría: De Perno

\$1,300.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cerradura de perno eléctrica de montaje superficial diseñada para sistemas de control de acceso en entornos profesionales. Integra mecanismo de perno de 16 mm de diámetro con fuerza de sujeción de 1000 kg, proporcionando resistencia física ante intentos de forzamiento. Incorpora sensor de estado de puerta con salidas NC/COM que permite supervisión en tiempo real del estado de cierre. El temporizador ajustable en cuatro rangos (0, 3, 6 y 9 segundos) facilita la adaptación a diferentes flujos de tráfico y requerimientos operativos. El cableado identificado por color reduce errores de conexión durante la instalación y mantenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Fuerza de sujeción: 1000 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Sensor de estado de puerta: NC/COM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Consumo: 900 mA (activación), 160 mA (standby)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Timer ajustable: 0 / 3 / 6 / 9 segundos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Dimensiones: 185 x 25.7 x 37 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tamaño del perno: 16 mm diámetro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Distancia de instalación: 5-8 mm entre soporte y perno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Peso: 1.2 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño de apertura en caso de falla</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Fuerza de sujeción: 1000 kg<li style='padding: 6px 0;*>• Tamaño del perno: 16 mm diámetro<li style='padding: 6px 0;*>• Timer ajustable: 0 / 3 / 6 / 9 s<li style='padding: 6px 0;*>• Sensor de puerta: NC/COM</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 6px 0;*>• Consumo activación: 900 mA<li style='padding: 6px 0;*>• Consumo standby: 160 mA<li style='padding: 6px 0;*>• Dimensiones: 185 x 25.7 x 37 mm<li style='padding: 6px 0;*>• Peso: 1.2 kg<li style='padding: 6px 0;*>• Distancia soporte-perno: 5-8 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conexiones / Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Rojo (+), Negro (-)<li style='padding: 6px 0;*>• Blanco (COM), Verde (NO)<li style='padding: 6px 0;*>• Naranja (OPEN)<li style='padding: 6px 0;*>• Dos orificios para sujeción<li style='padding: 6px 0;*>• Diseño de apertura en falla</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Cerradura de perno PROEB500S<li style='padding: 6px 0;*>• Kit de montaje<li style='padding: 6px 0;*>• Manual de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fuerza de sujeción 1000 kg para alta seguridad física
Característica 2	Sensor de estado de puerta NC/COM para monitoreo integrado
Característica 3	Timer ajustable 0/3/6/9 segundos para control de acceso flexible
Característica 4	Consumo reducido 160 mA en standby para eficiencia energética
Característica 5	Cableado codificado por color para instalación sin errores
Característica 6	Diseño compacto 185x25.7x37 mm para espacios reducidos