



SKU: PROEB620 Marca: ACCESSPRO Categoría: De Perno

\$2,171.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9;*>Cerradura de perno eléctrica diseñada para aplicaciones de control de acceso que demandan alta resistencia mecánica y confiabilidad operativa. Integra un perno de acero de 16 mm con fuerza de sujeción de 2000 kg, asegurando la inmovilización efectiva de puertas en entornos comerciales e industriales. Su operación fail safe garantiza la liberación del perno ante interrupción de alimentación de 12 VCC, cumpliendo con protocolos de evacuación y seguridad. El temporizador ajustable de 0 a 9 segundos permite configurar el tiempo de retardo de liberación según requerimientos de flujo de personas. Incluye sensor de puerta con salidas NO/NC/COM configurables para supervisión de estado y retroalimentación a sistemas de control centralizado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fuerza de sujeción: 2000 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Perno de acero de 16 mm de diámetro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Operación fail safe (cerrada en caso de falla) con 12 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sensor de puerta configurable NO/NC/COM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Durabilidad: 500000 ciclos operativos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temporizador ajustable: 0, 3, 6 ó 9 segundos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo: 1200 mA en operación, 200 mA en standby<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado en aluminio anodizado<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 15px 0 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuerza de sujeción: 2000 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Durabilidad: 500000 ciclos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temporizador: 0, 3, 6 ó 9 segundos<li style='padding: 6px 0;'>Operación: Fail safe (cerrada en caso de falla)<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 15px 0 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 12 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente: 1200 mA operación / 200 mA standby<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Perno: Acero de 16 mm de diámetro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero y aluminio anodizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 205 x 30 x 40 mm<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 1 kg<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 15px 0 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación y Configuración</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensor de puerta: NO/NC/COM configurable<li style='padding: 6px 0;'>Fijación: Tornillo de 3 mm para pestillo</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Seguridad reforzada con perno de acero de 16 mm de diámetro
Característica 2	Operación fail safe: desbloqueo automático ante falla de energía
Característica 3	Sensor de puerta configurable NO/NC/COM para integración flexible
Característica 4	Temporizador ajustable de 0 a 9 segundos para control de acceso
Característica 5	Durabilidad certificada de 500000 ciclos de operación
Característica 6	Consumo eficiente: 1200 mA en operación, 200 mA en standby