



Cerradura de Perno Eléctrica / Diseño Estrecho para Perfiles Delgados / Temporizador 10 s / Buzzer y LED Bicolor / 12-24 VDC / Sensor de Estado de Puerta

SKU: 3308 Marca: RCI - DORMAKABA

\$6,909.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cerradura de perno eléctrica con perfil estrecho diseñada específicamente para instalación en marcos de puertas delgadas donde el espacio es limitado. La construcción de acero robusto garantiza durabilidad en entornos de alto tráfico. Integra buzzer con LED bicolor que proporciona indicación auditiva y visual del estado de desbloqueo, re-bloqueo y condiciones de fallo. El temporizador de cierre automático permite configurar tiempos de retardo hasta 10 segundos, optimizando el flujo de personas en accesos controlados. Incluye sensor de estado de puerta para monitoreo remoto y entrada de solicitud de salida (RTX) para integración con sistemas de emergencia. Operación fail unlocked asegura liberación del perno ante pérdida de alimentación eléctrica.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Desempeño</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Modo de operación: Fail unlocked (3308)Temporizador cierre automático: hasta 10 segundosBuzzer integrado: indicación de desbloqueo, re-bloqueo y falloLED bicolor: indicación visual de estado de cerraduraSensor de estado de puerta: monitoreo remoto integradoEntrada solicitud de salida (RTX)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Dimensiones: 35 x 208.3 x 25.4 mmVoltaje: 12-24 VDCCorriente 12 VDC: inrush 1.15 A, normal 0.25 ACorriente 24 VDC: inrush 0.62 A, normal 0.14 ATemperatura de operación: -10 a 40 °C (14 a 104 °F)Construcción: acero duraderoDiseño estrecho para perfiles de puerta delgados</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Cerradura de perno eléctrica modelo 3308</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño estrecho de 25.4 mm para marcos de puerta limitados
Característica 2	Buzzer integrado con LED bicolor para diagnóstico visual y auditivo
Característica 3	Temporizador de cierre automático configurable hasta 10 segundos
Característica 4	Sensor de estado de puerta para monitoreo remoto de condición
Característica 5	Entrada de solicitud de salida (RTX) para integración con botones de pánico
Característica 6	Operación fail unlocked para seguridad en emergencias