



SKU: PROEB900C Marca: ACCESSPRO

\$3,416.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

font-size: width; height: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;></div>

Compatibiliza IP65 contra polvo y agua para instalaciones en ambientes exteriores exigentes. Incluye sensor de estado de puerta con salidas NO/NCOM/COM para integración con sistemas de control de acceso y plataformas de gestión de seguridad.

Compatible con puertas de apertura izquierda o derecha, con llave de emergencia para desbloqueo manual.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Fuerza de sujeción: 2000 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Protección IP65 contra polvo y agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Operación: 12 VCC, 5A máximo / 0.6 mA en espera<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Configuración: Cerrado en caso de falla (Fail Secure)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Sensor de estado: NO/NCOM/COM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Compatible con puertas izquierda o derecha<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Llave de emergencia incluida para apertura manual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Rango de temperatura de operación: -20°C a 60°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Desempeño<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Fuerza de sujeción: 2000 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Configuración: Fail Secure<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Sensor de estado: NO/NCOM/COM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Rango de temperatura de operación: -20°C a 60°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Físicas y Eléctricas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Montaje: Puerta izquierda o derecha<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Contenido del Paquete<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Cerradura de perno eléctrica

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sujeción de 2000 kg para puertas de alto tráfico
Característica 2	Fail Secure: mantiene puerta cerrada ante falla de energía
Característica 3	Sensor de estado NO/NC/COM para integración con control de acceso
Característica 4	Llave de emergencia incluida para apertura manual
Característica 5	Compatible con montaje en puertas izquierda o derecha
Característica 6	Operación 12 VCC con bajo consumo en espera 0.6 mA