



Cerradura de Perno para Puertas de Vidrio / 1000 kg Fuerza de Sujeción / 12 VCC / 1/2" Vidrio / 150 x 39 x 37 mm / 5-8 mm Espacio Requerido

SKU: PROEB-500U Marca: ACCESSPRO

\$1,324.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Cerradura de perno electromagnética especializada para instalaciones donde tanto la puerta como el marco son de vidrio. Su diseño de montaje en U en ambas partes —cerradura y contra— simplifica significativamente la instalación en superficies de vidrio sin requerir perforaciones complejas. Ofrece una fuerza de sujeción de 1000 kg con operación fail-safe que garantiza la apertura en caso de falla eléctrica, priorizando la seguridad de evacuación. Incluye sensor de estado de puerta NC/COM para integración con sistemas de control de acceso y monitoreo centralizado.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Montaje tipo U en cerradura y contra para fácil instalación en vidrioFuerza de sujeción: 1000 kgOperación fail-safe: cerradura abierta en caso de falla eléctricaSensor de estado de puerta: NC/COMAlimentación: 12 VCCConsumo de corriente: 900 mA (operación) / 160 mA (standby)Tamaño del perno: 17 mmCompatible con puertas de vidrio de 12 mm (1/2')Espacio requerido entre puerta y marco: 5-8 mm<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Fuerza de Sujeción</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>1000 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alimentación</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>12 VCC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Consumo (Operación / Standby)</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>900 mA / 160 mA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Operación</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>U (Cerradura y Contra)</div></div></div><div style='margin-top: 20px; padding: 12px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); background-color: rgba(150,150,150,0.05);'><strong style='color: inherit;'>Nota de instalación: El espacio entre la puerta y el marco debe ser de 5-8 mm para un funcionamiento correcto del perno.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje en U para instalación simplificada
Característica 2	Operación fail-safe en caso de falla eléctrica
Característica 3	Sensor NC/COM de estado de puerta integrado
Característica 4	Bajo consumo en reposo de solo 160 mA
Característica 5	Perno de 17 mm para cierre robusto
Característica 6	Diseñada para vidrio de 12 mm (1/2")