



Cerradura Eléctrica con Botón de Salida / Doble Cerrojo / 12 VCA 2.5 A / Pulsos de 2 Seg / Exterior Izquierda

SKU: ACCESSRIMBL Marca: ACCESSPRO Categoría: Eléctricas

\$646.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cerradura eléctrica diseñada para control de accesos en aplicaciones exteriores con apertura hacia la izquierda. Integra botón de salida con pestillo de rodillo y doble cerrojo para mayor resistencia física. Opera a 12 VCA con consumo de 2.5 A mediante pulsos de activación de 2 segundos, condición que debe respetarse para evitar daño en el mecanismo. Incluye llave convencional para acceso manual y función de bloqueo del botón de salida desde el interior. El resbalón es reversible para adaptarse a aperturas hacia adentro o hacia afuera según la configuración de la puerta. Su construcción compacta facilita la instalación en marcos con espacio limitado.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Cerradura eléctrica con botón de salida para control de accesos<li style='margin-bottom: 8px;'>Orientación: exterior, izquierda<li style='margin-bottom: 8px;'>Pestillo con rodillo y doble cerrojo de seguridad<li style='margin-bottom: 8px;'>Color beige<li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje de operación: 12 VCA, 2.5 A<li style='margin-bottom: 8px;'>Activación por pulso de voltaje de 2 segundos<li style='margin-bottom: 8px;'>Llave convencional incluida para acceso manual<li style='margin-bottom: 8px;'>Llave interior para habilitar o bloquear el botón de salida<li style='margin-bottom: 8px;'>Resbalón reversible para apertura hacia adentro o hacia afuera<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones del cuerpo: 129 x 103 x 38 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje de operación: 12 VCA<li style='margin-bottom: 6px;'>Consumo: 2.5 A<li style='margin-bottom: 6px;'>Activación: pulso de 2 segundos<li style='margin-bottom: 6px;'>Advertencia: no exponer a pulsos mayores a 2 segundos<li style='margin-bottom: 6px;'>Doble cerrojo para mayor seguridad<li style='margin-bottom: 6px;'>Resbalón reversible para configuración de apertura</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones del cuerpo: 129 x 103 x 38 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Color: beige<li style='margin-bottom: 6px;'>Orientación: exterior, izquierda<li style='margin-bottom: 6px;'>Botón de salida con pestillo de rodillo<li style='margin-bottom: 6px;'>Llave interior para control del botón de salida</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Cerradura eléctrica con botón de salida<li style='margin-bottom: 6px;'>Llave convencional</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble cerrojo que refuerza la seguridad física del acceso
Característica 2	Botón de salida con pestillo de rodillo para desbloqueo rápido
Característica 3	Llave convencional integrada para apertura manual de respaldo
Característica 4	Activación por pulso de 2 segundos que protege el mecanismo eléctrico
Característica 5	Resbalón reversible para configurar apertura hacia adentro o hacia afuera
Característica 6	Cuerpo compacto de 129 x 103 x 38 mm para instalación en espacios reducidos