



Cerradura Eléctrica de Perno / Fuerza de Sujeción 2000 kg / Acero 16 mm / 12 VCC / Apertura Manual de Emergencia / IP para Puertas Izquierda o Derecha

SKU: PROEB600NCK Marca: ACCESSPRO

\$1,825.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cerradura eléctrica de perno diseñada para aplicaciones de control de acceso de alta seguridad. El mecanismo incorpora un perno de acero de 16 mm de diámetro con fuerza de sujeción de 2000 kg, resistiendo intentos de forzamiento mecánico. La configuración de cierre automático ante falla eléctrica garantiza que la puerta permanezca asegurada incluso durante interrupciones de energía. El sistema permite apertura manual mediante llave en situaciones de emergencia, con retardo de cierre programable para adaptarse a diferentes requerimientos de tránsito. Compatible con instalaciones en puertas de apertura izquierda o derecha, integra sensor de estado de puerta con salidas NO/NC/COM para supervisión remota en plataformas de control de acceso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Fuerza de sujeción: 2000 kg<li style='margin-bottom: 8px;'>Perno de acero: 16 mm de diámetro<li style='margin-bottom: 8px;'>Cierre automático en caso de falla eléctrica<li style='margin-bottom: 8px;'>500,000 ciclos de prueba de durabilidad<li style='margin-bottom: 8px;'>Apertura manual con llave en emergencias<li style='margin-bottom: 8px;'>5 llaves de seguridad incluidas<li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje operativo: 12 VCC, 1200 mA<li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje standby: 12 VCC, 200 mA<li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de operación: -20°C a 60°C<li style='margin-bottom: 8px;'>Retardo de cierre del perno: 0, 3, 6 ó 9 segundos<li style='margin-bottom: 8px;'>Sensor de estado de puerta: NO/NC/COM<li style='margin-bottom: 8px;'>Acabado: aluminio anodizado<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 206 x 30 x 40 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 1 kg<li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación para puertas izquierda o derecha</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Fuerza de sujeción: 2000 kg<li style='margin-bottom: 6px;'>Ciclos de prueba: 500,000<li style='margin-bottom: 6px;'>Retardo de cierre: 0, 3, 6, 9 s<li style='margin-bottom: 6px;'>Sensor estado puerta: NO/NC/COM<li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura operación: -20°C a 60°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Perno acero: 16 mm diámetro<li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje operativo: 12 VCC, 1200 mA<li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje standby: 12 VCC, 200 mA<li style='margin-bottom: 6px;'>Acabado: aluminio anodizado<li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 206 x 30 x 40 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Peso: 1 kg</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Cerradura eléctrica de perno<li style='margin-bottom: 6px;'>5 llaves de seguridad</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cierre automático ante falla eléctrica para seguridad continua
Característica 2	Retardo de cierre configurable 0, 3, 6 o 9 segundos según flujo de acceso
Característica 3	Sensor de estado de puerta NO/NC/COM para integración con sistemas de control
Característica 4	Operación en temperaturas extremas -20°C a 60°C para exteriores e industriales
Característica 5	Consumo reducido 200 mA en standby para eficiencia energética continua
Característica 6	5 llaves de seguridad incluidas para respaldo operativo inmediato