



Cerradura Eléctrica / Doble Cerrojo / 12 VCC/VCA / Consumo 2 A/4 A / Botón Integrado / Izquierda / Exterior

SKU: 321-DCBI-ABG Marca: ASSA ABLOY Categoría: Eléctricas

\$1,064.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cerradura eléctrica de doble cerrojo diseñada para instalación en puertas izquierdas de exterior. Opera con alimentación dual de 12 VCC o 12 VCA, con consumos de 2 A en corriente alterna y 4 A en corriente directa. La activación se realiza mediante pulso de voltaje de 2 segundos; la exposición a pulsos prolongados puede causar daño permanente en la bobina. Incorpora botón mecánico integrado para apertura manual desde el interior y pestillo con rodillo que permite cierre suave sin necesidad de manipulación directa. El cuerpo de dimensiones compactas facilita su montaje en marcos estándar. Incluye llave convencional para operación de emergencia. Acabado en color beige.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Operación: 12 VCC / 12 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Consumo: 2 A (VAC) / 4 A (VCC)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Mecanismo: Doble cerrojo con pestillo de rodillo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Activación: Pulso de voltaje de 2 segundos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Apertura interior: Botón mecánico integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Orientación: Puertas izquierdas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Ubicación: Exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Color: Beige<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Llave: Convencional incluida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• Voltaje de operación: 12 VCC / 12 VCA<li style='padding: 5px 0;*>• Consumo corriente alterna: 2 A<li style='padding: 5px 0;*>• Consumo corriente directa: 4 A<li style='padding: 5px 0;*>• Tiempo de activación: 2 segundos (pulso)<li style='padding: 5px 0;*>• Mecanismo de seguridad: Doble cerrojo<li style='padding: 5px 0;*>• Tipo de pestillo: Rodillo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• Dimensiones cuerpo: 129 x 103 x 38 mm<li style='padding: 5px 0;*>• Color: Beige<li style='padding: 5px 0;*>• Orientación puerta: Izquierda<li style='padding: 5px 0;*>• Ubicación de instalación: Exterior<li style='padding: 5px 0;*>• Apertura interior: Botón mecánico integrado<li style='padding: 5px 0;*>• Advertencia: No soldar lado de la bobina</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• Cerradura eléctrica 321DCBIABG<li style='padding: 5px 0;*>• Llave convencional</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble cerrojo para máxima seguridad física en accesos
Característica 2	Botón mecánico integrado para apertura manual desde interior
Característica 3	Activación por pulso de 2 segundos que protege la bobina de daños
Característica 4	Pestillo con rodillo que facilita el cierre automático de la puerta
Característica 5	Dimensiones compactas de 129 x 103 x 38 mm para instalación versátil
Característica 6	Operación dual 12 VCC/VCA compatible con sistemas de control de acceso estándar