



Cerradura Eléctrica / Doble Cerrojo / 12 VCC/VCA / 4 A Máx. / Botón Integrado / Exterior / Derecha

SKU: 321-DCBD-ABG    Marca: ASSA ABLOY    Categoría: Eléctricas

\$1,070.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cerradura eléctrica de doble cerrojo diseñada para instalación en puertas de exterior con apertura hacia la derecha. Integra botón mecánico interno que permite la apertura manual desde el interior sin dependencia de la alimentación eléctrica. La operación a 12 VCC/VCA ofrece compatibilidad con sistemas de control de acceso convencionales y fuentes de respaldo. El pestillo con rodillo minimiza la fricción durante el cierre, reduciendo el desgaste mecánico y la necesidad de ajustes de alineación frecuentes. El cuerpo compacto permite su montaje en marcos de puerta con espacio reducido. Incluye llave convencional para apertura de emergencia. Requiere verificación de polaridad en instalaciones con corriente directa para evitar daños en la bobina.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Doble cerrojo para mayor resistencia física</li><li>Operación a 12 VCC/VCA flexible</li><li>Botón mecánico interno integrado para apertura desde adentro</li><li>Pestillo con rodillo color beige</li><li>Orientación derecha para puertas con apertura específica</li><li>Llave convencional incluida</li><li>Diseñada para uso en exterior</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li>Voltaje de operación: 12 VCC/VCA</li><li>Consumo de corriente: 2 A en VCA, 4 A en VCC</li><li>Consumo máximo: 4 A en VCC</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li>Dimensiones del cuerpo: 129 x 103 x 38 mm</li><li>Pestillo con rodillo color beige</li><li>Orientación: derecha</li><li>Aplicación: exterior</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li>Cerradura eléctrica con doble cerrojo</li><li>Llave convencional</li></ul></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent; margin-bottom: 20px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Notas Importantes de Instalación</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='opacity: 0.9;'>Advertencia crítica:</strong> Asegurar que la cerradura no sea soldada del lado de la bobina. Esto podría causar daños permanentes en la cerradura que no implican garantía.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Doble cerrojo que refuerza la resistencia física contra intrusiones           |
| Característica 2 | Operación dual 12 VCC/VCA compatible con sistemas existentes                  |
| Característica 3 | Botón mecánico interno para apertura de emergencia sin energía                |
| Característica 4 | Consumo controlado de 2 A VCA / 4 A VCC para protección de fuentes            |
| Característica 5 | Dimensiones compactas 129 x 103 x 38 mm para instalación en marcos estándares |
| Característica 6 | Pestillo con rodillo que facilita el cierre automático sin alineación manual  |