



Cerradura Eléctrica / Doble Cerrojo / 12 VCC/VCA / Activación por Pulso 2 s / Exterior Derecha / 129 x 103 x 38 mm

SKU: 321-DCD-ABG Marca: ASSA ABLOY Categoría: Eléctricas

\$1,017.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cerradura eléctrica con doble cerrojo y pestillo de rodillo diseñada para instalación en puertas derechas de exterior. El mecanismo de activación requiere un pulso de voltaje de exactamente 2 segundos para evitar daños térmicos en la bobina; la exposición a pulsos prolongados puede causar fallas permanentes no reparables. Compatible con fuentes de alimentación de 12 VCC o 12 VCA, presenta consumos diferenciados según el tipo de corriente aplicada. La inclusión de llave convencional permite operación manual como respaldo ante fallas del sistema eléctrico. El cuerpo de dimensiones reducidas facilita su montaje en marcos de puerta con espacio limitado. El acabado beige proporciona integración estética discreta en entornos comerciales e institucionales.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cerradura eléctrica con pestillo de rodillo para puerta derecha exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Doble cerrojo para seguridad mecánica avanzada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje operativo: 12 VCC / 12 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo de corriente: 2 A en VCA, 4 A en VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Activación por pulso de voltaje de 2 segundos (no exponer a tiempos mayores)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones del cuerpo: 129 x 103 x 38 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color beige<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Incluye llave convencional para desbloqueo manual</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Tipo de cerrojo: Doble cerrojo con pestillo de rodillo</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Tipo de corriente: VCA / VCC</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Voltaje operativo: 12 VCC / 12 VCA</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Consumo VCA: 2 A</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Consumo VCC: 4 A</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Tamaño de activación: Pulso de 2 segundos</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Orientación: Puerta derecha, exterior</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Dimensiones (L x A x P): 129 x 103 x 38 mm</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Tipo de corriente: VCA / VCC</p></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; margin-bottom: 20px;'><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Llave convencional</p></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.8;'>Advertencia técnica: No soldar la cerradura del lado de la bobina. No exponer a pulsos de voltaje por tiempos mayores a 2 segundos. Estas acciones pueden causar daños permanentes en la cerradura.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble cerrojo con pestillo de rodillo para alta resistencia mecánica
Característica 2	Activación segura por pulso de 2 segundos evita daño por sobrecarga
Característica 3	Operación dual 12 VCC/VCA compatible con sistemas de control de acceso estándar
Característica 4	Cuerpo compacto de 129 x 103 x 38 mm para instalación en marcos reducidos
Característica 5	Incluye llave convencional para desbloqueo manual de emergencia
Característica 6	Diseño para puerta derecha exterior con acabado beige discreto