



Cerradura Eléctrica / 12 VCA 2.5 A / Doble Cerrojo / Activación por Pulso 2 s / Exterior / Derecha / 129 x 103 x 38 mm

SKU: ACCESSRIM Marca: ACCESSPRO Categoría: Eléctricas

\$652.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cerradura eléctrica de aplicación exterior diseñada para puertas de apertura derecha. Incorpora doble cerrojo de seguridad reforzada y pestillo con rodillo para minimizar el desgaste mecánico en operaciones continuas. La unidad opera a 12 VCA con consumo de 2.5 A y requiere un pulso de activación de 2 segundos para el desbloqueo electromecánico; se recomienda no exceder este tiempo de excitación para evitar sobrecalentamiento de la bobina. El resbalón es reversible, permitiendo configurar la apertura hacia el interior o el exterior según la geometría de la puerta. Incluye llave convencional para acceso manual en caso de falla del sistema eléctrico. El cuerpo de dimensiones compactas facilita su montaje en marcos metálicos o de madera de espesor estándar.

Orientación: puerta derecha (exterior)

Mecanismo de cierre: doble cerrojo con pestillo de rodillo

Voltaje de operación: 12 VCA, 2.5 A

Activación: pulso de voltaje de 2 s (no exceder)

Resbalón reversible para apertura hacia adentro o afuera

Acceso manual mediante llave convencional incluida

Color: beige

Dimensiones del cuerpo: 129 x 103 x 38 mm

Consumo: 2.5 A

Tiempo de activación: pulso de 2 s

Doble cerrojo de seguridad reforzada

Pestillo con rodillo

Resbalón reversible

Físicas / Eléctricas

Dimensiones: 129 x 103 x 38 mm

Orientación: derecha / exterior

Color: beige

Apertura reversible: hacia adentro o afuera

Contenido del Paquete:

Cerradura eléctrica ACCESSRIM

Llave convencional

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble cerrojo reforzado para mayor resistencia a intrusión
Característica 2	Activación por pulso de 2 s compatible con sistemas de control de acceso
Característica 3	Incluye llave convencional para apertura manual de emergencia
Característica 4	Resbalón reversible para aperturas hacia adentro o hacia afuera
Característica 5	Pestillo con rodillo que reduce fricción y desgaste en puertas de uso frecuente
Característica 6	Diseño compacto para instalación en marcos de puerta estándar