



Cerradura Eléctrica / Doble Cerrojo / 12 VCC/VCA / Activación por Pulso 2 s / Izquierda / Exterior

SKU: 321-DCI-ABG Marca: ASSA ABLOY Categoría: Eléctricas

\$1,028.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cerradura eléctrica con doble cerrojo y pestillo de rodillo diseñada para instalación en puertas izquierdas de exterior. El mecanismo de activación requiere un pulso de voltaje de exactamente 2 segundos para evitar sobrecalentamiento de la bobina; pulsos prolongados causan daño permanente no reparable. La compatibilidad dual 12 VCC/VCA permite integración con controladores de acceso, fuentes de alimentación de emergencia y sistemas de seguridad residenciales o comerciales. La inclusión de llave convencional garantiza operación manual en contingencias de falla eléctrica. El cuerpo de dimensiones reducidas facilita la instalación en marcos metálicos con espacio limitado.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Configuración: Puerta izquierda, exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Mecanismo: Doble cerrojo con pestillo de rodillo, color beige<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Voltaje de operación: 12 VCC / 12 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Consumo de corriente: 2 A en VAC, 4 A en VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Activación: Pulso de voltaje por 2 segundos (máximo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Desbloqueo manual: Llave convencional integrada<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Precaución: No soldar del lado de la bobina; daño permanente sin cobertura</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Voltaje: 12 VCC / 12 VCA<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Consumo VAC: 2 A<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Consumo VCC: 4 A<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Tiempo de pulso: 2 s (máximo)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Dimensiones: 129 x 103 x 38 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Color: Beige<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Orientación: Izquierda<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Ubicación: Exterior</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Cerradura eléctrica 321DCIABG<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Llave convencional</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble cerrojo con pestillo de rodillo para mayor resistencia física
Característica 2	Activación por pulso de 2 segundos para control de acceso electrónico
Característica 3	Operación dual 12 VCC/VCA compatible con sistemas existentes
Característica 4	Consumo diferenciado: 2 A VAC / 4 A VCC para dimensionamiento de fuente
Característica 5	Cuerpo compacto 129 x 103 x 38 mm para instalación en marcos estándar
Característica 6	Llave convencional integrada para desbloqueo manual de emergencia