



Cerradura Eléctrica Motorizada / Lector Proximidad EM 125 kHz / 1000 Tarjetas / 12 VCC / Exterior

SKU: ACCESSRIMMOTOR Marca: ACCESSPRO Categoría: Eléctricas

\$1,244.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cerradura eléctrica motorizada con lector de tarjetas de proximidad EM 125 kHz integrado, diseñada para instalación en exteriores. Gestiona hasta 1000 credenciales de proximidad sin requerir controlador adicional, simplificando la implementación de puntos de acceso autónomos. La activación mediante pulso de voltaje de 2 segundos garantiza ciclos de apertura controlados, protegiendo el mecanismo motorizado contra sobrecarga térmica. El pestillo cuadrado proporciona mayor resistencia frente a intentos de forzamiento mecánico, mientras que la perilla interior permanece operativa permanentemente para garantizar evacuación sin restricciones. Requiere fuente de alimentación de 12 VCC con capacidad mínima de 1.5 A, no incluida.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Lector integrado EM 125 kHz para tarjetas de proximidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de almacenamiento: 1000 tarjetas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseñada para puertas con apertura hacia la derecha<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Perilla interior no desactivable (salida de emergencia garantizada)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado gris satinado para integración arquitectónica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con tarjetas gruesas, delgadas imprimibles, pulseras y llaveros</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: Proximidad EM 125 kHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de usuarios: 1000 tarjetas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tiempo de activación: Pulso de 2 segundos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración de mano: Puerta derecha</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 12 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo de corriente: 1.5 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 129 x 103 x 38 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de pestillo: Cuadrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Gris satinado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cerradura eléctrica motorizada con lector integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Nota: Fuente de alimentación 12 VCC no incluida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Requiere: Fuente de poder compatible (referencia ACPS1205)</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Credenciales Compatibles</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• ACCESSPROXCARD — Tarjeta gruesa y durable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• ACCESSISOCARD — Tarjeta delgada e imprimible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• ACCESSWB65PROX — Pulsera chica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• ACCESSKFBPROX — Llavero estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• ATR261BO — Llavero tipo aro</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de acceso para hasta 1000 usuarios sin software adicional
Característica 2	Activación por pulso de 2 segundos para apertura controlada
Característica 3	Pestillo cuadrado que refuerza la resistencia mecánica
Característica 4	Compatibilidad con tarjetas, pulseras y llaveros de proximidad
Característica 5	Perilla interior siempre habilitada para salida de emergencia
Característica 6	Dimensiones compactas para instalación en marcos estándar