



Cerradura Eléctrica / 12 VDC / 2 A / Puertas Abatibles Una Hoja / Compatible con Kit Motores

SKU: XBS-ELOCK Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$1,510.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color:inherit;background-color:transparent;font-family:"Segoe UI",Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:1.6;max-width:900px;margin:0 auto;padding:16px;'><h2 style='color:inherit;font-size:1.4rem;font-weight:600;margin-bottom:12px;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:8px;'>Cerradura Eléctrica para Puertas Abatibles de Una Hoja</h2><p style='color:inherit;margin-bottom:16px;text-align:justify;'>Esta cerradura eléctrica está diseñada específicamente para puertas abatibles de una sola hoja, ofreciendo un mecanismo de seguridad robusto y confiable para control de acceso en entornos residenciales, comerciales e industriales. Opera con un voltaje de 12 VDC que garantiza eficiencia energética, mientras que su consumo de 2 amperios proporciona la fuerza de retención necesaria para mantener la puerta asegurada. Su compatibilidad con sistemas de automatización existentes permite una integración fluida en instalaciones nuevas o retrofit, reduciendo tiempos de implementación y simplificando la gestión del sistema completo.</p><h3 style='color:inherit;font-size:1.1rem;font-weight:600;margin:20px 0 12px 0;'>Características Principales</h3><ul style='color:inherit;padding-left:20px;margin-bottom:20px;'><li style='margin-bottom:8px;'>Operación eficiente a 12 VDC con bajo consumo energético<li style='margin-bottom:8px;'>Consumo de corriente de 2 A para fuerza de retención potente<li style='margin-bottom:8px;'>Diseño especializado para puertas abatibles de una sola hoja<li style='margin-bottom:8px;'>Compatibilidad integrada con kit de motores XBS-PK-03<li style='margin-bottom:8px;'>Funcionamiento optimizado con cuadro de mando XBS-PK-03CBOX<li style='margin-bottom:8px;'>Fuentes de alimentación recomendadas para desempeño estable<h3 style='color:inherit;font-size:1.1rem;font-weight:600;margin:20px 0 12px 0;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display:flex;flex-wrap:wrap;gap:12px;margin-bottom:16px;'><div style='flex:1 1 200px;min-width:200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;'><div style='font-size:0.85rem;color:inherit;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Voltaje de Operación</div><div style='font-size:1rem;font-weight:600;color:inherit;'>12 VDC</div></div><div style='flex:1 1 200px;min-width:200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;'><div style='font-size:0.85rem;color:inherit;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Consumo de Corriente</div><div style='font-size:1rem;font-weight:600;color:inherit;'>2 A</div></div><div style='flex:1 1 200px;min-width:200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;'><div style='font-size:0.85rem;color:inherit;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Tipo de Puerta</div><div style='font-size:1rem;font-weight:600;color:inherit;'>Abatible, una sola hoja</div></div><div style='flex:1 1 200px;min-width:200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;'><div style='font-size:0.85rem;color:inherit;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Compatibilidad Motores</div><div style='font-size:1rem;font-weight:600;color:inherit;'>Kit XBS-PK-03</div></div><div style='flex:1 1 200px;min-width:200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;'><div style='font-size:0.85rem;color:inherit;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Compatibilidad Control</div><div style='font-size:1rem;font-weight:600;color:inherit;'>XBS-PK-03CBOX</div></div><div style='flex:1 1 200px;min-width:200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;'><div style='font-size:0.85rem;color:inherit;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Fuentes Recomendadas</div><div style='font-size:1rem;font-weight:600;color:inherit;'>PS-12-DC-4C / PL12DC3ABK</div></div></div><div style='border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;margin-top:12px;background-color:transparent;'><div style='font-size:0.9rem;color:inherit;font-weight:600;margin-bottom:6px;'>Nota de Integración</div><p style='color:inherit;font-size:0.9rem;margin:0;'>Para un funcionamiento óptimo, utilice las fuentes de alimentación recomendadas PS-12-DC-4C o PL12DC3ABK. La integración con el kit de motores XBS-PK-03 y el cuadro de mando XBS-PK-03CBOX permite una solución completa de automatización para puertas abatibles de una hoja.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación eficiente a 12 VDC para bajo consumo energético
Característica 2	Consumo de 2 A que asegura fuerza de retención potente
Característica 3	Integración directa con kit de motores XBS-PK-03
Característica 4	Compatibilidad con cuadro de mando XBS-PK-03CBOX
Característica 5	Diseño especializado para puertas abatibles de una sola hoja
Característica 6	Fuentes de alimentación recomendadas para instalación optimizada