



Cerradura Electromecánica para Gabinetes / Fuerza de Retención 320 lbs (145 kg) / Selección de Falla Local / 500,000 Ciclos / 12V CC / 24V CC

SKU: 3513 Marca: RCI - DORMAKABA Categoría: Chapas Magnéticas

\$2,906.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cerradura electromecánica compacta diseñada para el control de acceso en gabinetes, cajones, alacenas y muebles pequeños. Permite la selección local del modo de falla (cierre o apertura), garantizando la continuidad operativa según los requerimientos de seguridad del sitio. Incorpora pestillo autoajustable de acero resistente al óxido que elimina la necesidad de ajustes manuales durante la instalación. Su construcción de metal de servicio pesado con acabado negro soporta condiciones de uso intensivo. Compatible con alimentación de 12V CC o 24V CC, facilita su integración en sistemas de control de acceso existentes sin modificaciones de infraestructura eléctrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Aplicación: gabinetes, cajones, alacenas y muebles pequeños<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Modo de falla seleccionable localmente: cierre o apertura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Pestillo autoajustable de acero resistente al óxido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Fuerza de retención: 320 lbs (145 kg)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Construcción robusta de metal de servicio pesado, acabado negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Durabilidad: 500,000 ciclos de operación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Voltaje de operación: 12V CC / 24V CC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Consumo de corriente: 180 mA @ 12V CC, 90 mA @ 24V CC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Dimensiones: 1.13' prof. x 1.19' ancho x 2.86' largo (28.7 mm x 30.1 mm x 72.7 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diámetro de pestillo: 3/16' (4.5 mm)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Temperatura de operación: 14°F a 104°F (-10°C a 40°C)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Fuerza de retención: 320 lbs (145 kg)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Durabilidad: 500,000 ciclos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Modo de falla: seleccionable (cierre/apertura)<li style='padding: 6px 0;*>Temperatura: -10°C a 40°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje: 12V CC / 24V CC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Consumo: 180 mA @ 12V CC / 90 mA @ 24V CC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 28.7 x 30.1 x 72.7 mm<li style='padding: 6px 0;*>Pestillo: 4.5 mm (3/16')</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0;*>Cerradura electromecánica modelo 3513</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Selección local de cierre o apertura en caso de falla para control de acceso continuo
Característica 2	Pestillo autoajustable de acero resistente al óxido para instalación sin ajustes manuales
Característica 3	Construcción de metal de servicio pesado con acabado negro para entornos exigentes
Característica 4	Compatibilidad dual de voltaje 12V CC / 24V CC para integración flexible en sistemas existentes
Característica 5	Durabilidad certificada de 500,000 ciclos para reducir mantenimiento y reemplazos
Característica 6	Dimensiones compactas 28.7 x 30.1 x 72.7 mm para gabinetes, cajones y muebles pequeños