



Cerradura Inteligente / Apertura App y Código / BLE y Contacto Seco / 50 Tarjetas RFID / Ajuste 40-60 mm (1.57-2.36 in)

SKU: KDL4100S Marca: KOCOM Categoría: Autónomas / Inteligentes

\$3,951.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cerradura inteligente diseñada para entornos residenciales y corporativos que requieren control de acceso flexible y gestión remota. Permite apertura mediante aplicación móvil, códigos temporales para visitantes y credenciales RFID, facilitando la administración de hasta 50 usuarios sin necesidad de llaves físicas. Incorpora notificaciones proactivas de estado de batería y puerto de alimentación USB-C de emergencia para garantizar operatividad continua. Compatible con sistemas de terceros mediante activación por contacto seco o BLE, permitiendo su integración en plataformas de automatización y seguridad existentes. Mecanismo ajustable para instalación en puertas con espesor de 40 mm a 60 mm.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Apertura mediante aplicación móvil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Código para visitantes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte para hasta 50 tarjetas RFID (no incluidas)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Contraseñas de acceso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación externa de emergencia USB-C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Notificación de reemplazo de batería oportuno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Activación vía contacto seco o BLE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Integración con dispositivos y marcas de terceros<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ajustable para puertas de 40 mm a 60 mm (1.57-2.36 in)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad: 50 tarjetas RFID<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Métodos de apertura: App, código, contraseña, tarjeta RFID<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Notificación de batería baja<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Activación: BLE o contacto seco</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación de emergencia: USB-C externo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Batería con alerta de reemplazo oportuno</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tarjetas RFID no incluidas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Accesorios de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Notificación oportuna de reemplazo de batería
Característica 2	Alimentación de emergencia USB-C externa
Característica 3	Integración con dispositivos de terceros
Característica 4	Activación dual por BLE o contacto seco
Característica 5	Gestión de hasta 50 credenciales RFID
Característica 6	Ajuste versátil para puertas de 40 a 60 mm