



Cerradura Inteligente / Huella Digital y Wi-Fi / Mortise Europeo DIN / 300 Usuarios / App ZSmart / Carga Emergencia Micro-USB

SKU: ML100 Marca: ZKTECO Categoría: Autónomas / Inteligentes

\$2,008.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La cerradura inteligente ML100 de ZKTeco es una solución avanzada de seguridad que combina tecnología de huella digital capacitiva, control remoto vía Wi-Fi y múltiples métodos de autenticación sin llave. Diseñada con un mortise europeo DIN 5050, ofrece integración perfecta en puertas de 35 mm a 60 mm de grosor (1.38 pulgadas a 2.36 pulgadas). Con capacidad para gestionar hasta 300 usuarios distribuidos en 100 huellas digitales, 100 contraseñas y 100 tarjetas IC, resulta ideal para residencias, departamentos y alquileres temporales. Su interfaz de alimentación de reserva mediante puerto Micro-USB y duración de batería de hasta un año aseguran un funcionamiento confiable y continuo.

Características Principales

- Control remoto y gestión de usuarios mediante aplicación ZSmart
- Sensor capacitivo de huellas digitales para verificación rápida y precisa
- Puerto Micro-USB para carga de emergencia ante batería agotada
- Diseño mortise europeo DIN 5050 compatible con estándares de instalación regionales

Especificaciones Técnicas

Autenticación

Capacidad total de usuarios: 300

Huellas digitales: 100

Contraseñas: 100

Tarjetas IC: 100

Tipo de sensor: Capacitivo

Conectividad

Wi-Fi: IEEE 802.11b

Aplicación móvil: ZSmart

Control remoto

Sí, vía app

Mecánico e Instalación

Tipo de mortise: Europeo DIN 5050

Grosor de puerta compatible: 35 mm - 60 mm (1.38" - 2.36")

Alimentación

Duración de batería: Hasta 1 año

Carga de emergencia: Puerto Micro-USB

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto vía aplicación móvil ZSmart
Característica 2	Sensor capacitivo para lectura precisa de huellas
Característica 3	Conexión Wi-Fi IEEE 802.11b integrada
Característica 4	Múltiples métodos de autenticación sin llave
Característica 5	Puerto Micro-USB para alimentación de emergencia
Característica 6	Diseño mortise europeo DIN 5050 para instalación estándar