



Cerradura Inteligente / ZigBee / IP65 / 5 Métodos de Acceso / 100 Huellas / Cilindro Clase C

SKU: F2ZSL Marca: AKUBELA Categoría: Control de Iluminación

\$5,165.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cerradura inteligente inalámbrica con conectividad ZigBee para integración estable en ecosistemas de automatización. Incorpora sensor de huella dactilar con reconocimiento 360° y tiempo de respuesta de 0.1 segundos, con algoritmo de encriptación de grado profesional. El cilindro antirrobo Clase C supera los estándares nacionales de seguridad máxima. Ofrece cinco métodos de desbloqueo independientes: huella dactilar, tarjeta IC, contraseña numérica, llave mecánica de emergencia y control remoto vía ZigBee. Capacidad de registro para hasta 100 huellas dactilares. Diseño con manija libre ergonómica y configuración reversible izquierda/derecha para compatibilidad con diversas configuraciones de puerta. Grado de protección IP65 para resistencia a polvo y agua en instalaciones exteriores. Alimentación mediante 4 pilas AAA (6 V) que elimina la necesidad de cableado eléctrico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conectividad: ZigBee inalámbrica• Métodos de acceso: 5 en 1 (huella, tarjeta IC, contraseña, llave mecánica, ZigBee)• Capacidad de huellas: 100 registros• Ángulo de detección de huella: 360°• Tiempo de reconocimiento de huella: 0.1 s• Grado de protección: IP65• Alimentación: 4 pilas AAA (6 V)• Cilindro de seguridad: Clase C superior (antirrobo)• Manija reversible: izquierda/derecha intercambiable• Diseño: manija libre ergonómica integrada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tecnología de conexión: ZigBee• Tiempo de reconocimiento: 0.1 s• Ángulo de detección: 360°• Capacidad de huellas: 100• Métodos de acceso: 5</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Grado de protección: IP65• Alimentación: 4 pilas AAA (6 V)• Cilindro: Clase C superior antirrobo• Manija: reversible izquierda/derecha• Diseño: manija libre ergonómica</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cerradura inteligente Akubela F2ZSL• Llaves mecánicas de emergencia• Tarjetas de acceso IC• Manual de instalación y configuración• Accesorios de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento de huella 360° en 0.1 s con encriptación de grado profesional
Característica 2	Cilindro antirrobo Clase C superior que excede estándares nacionales de seguridad
Característica 3	5 métodos de acceso: huella, tarjeta IC, contraseña, llave mecánica y ZigBee
Característica 4	Manija intercambiable izquierda/derecha para adaptación a cualquier instalación
Característica 5	Alimentación por 4 pilas AAA (6 V) sin cableado eléctrico complejo
Característica 6	Diseño ergonómico con manija libre integrada para uso residencial y comercial