

Sin imagen disponible

Cerradura electromecánica para barrera vehicular / Compatible FAAC 620/640 / Resistente a condiciones climáticas extremas / Uso industrial

SKU: 63003315 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$731.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'> <p style='margin-bottom: 16px; text-align: justify;'>Cerradura electromecánica diseñada para integrarse con las barreras vehiculares FAAC 620 y 640, proporcionando un sistema de bloqueo seguro y confiable en aplicaciones de control de acceso. Su construcción robusta permite operar en condiciones climáticas adversas sin degradación del rendimiento. El mecanismo de bloqueo electromecánico integrado garantiza la retención física de la brazo de la barrera en posición cerrada, impidiendo accesos no autorizados. La instalación se simplifica gracias a su diseño compacto y compatibilidad mecánica directa con los modelos especificados. Requiere mantenimiento mínimo durante su ciclo de vida operativa, reduciendo los costos totales de propiedad en entornos de alta demanda.</p> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible exclusivamente con barreras FAAC 620/640 <li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia validada para condiciones climáticas extremas <li style='margin-bottom: 8px;'>Sistema de bloqueo electromecánico integrado sin componentes externos <li style='margin-bottom: 8px;'>Procedimiento de instalación simplificado con requerimientos de mantenimiento mínimos <li style='margin-bottom: 8px;'>Rendimiento optimizado para automatización segura de accesos vehiculares <li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño estructural robusto orientado a aplicaciones industriales de alta rotación <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Marca</div> <div style='font-weight: 600; font-size: 14px;'>FAAC</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de producto</div> <div style='font-weight: 600; font-size: 14px;'>Cerradura / Grupo de bloqueo</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div> <div style='font-weight: 600; font-size: 14px;'>Barreras FAAC 620 / FAAC 640</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Principio de operación</div> <div style='font-weight: 600; font-size: 14px;'>Bloqueo electromecánico integrado</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ambiente de operación</div> <div style='font-weight: 600; font-size: 14px;'>Exterior, condiciones climáticas extremas</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Segmento de aplicación</div> <div style='font-weight: 600; font-size: 14px;'>Industrial / Automatización de accesos</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Mantenimiento</div> <div style='font-weight: 600; font-size: 14px;'>Mínimo requerimiento programado</div> </div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo electromecánico integrado de alta fiabilidad
Característica 2	Instalación simplificada con mantenimiento reducido
Característica 3	Operación segura en automatización de accesos
Característica 4	Construcción robusta para entornos industriales
Característica 5	Protección contra intemperie y temperaturas extremas
Característica 6	Diseño específico para barreras FAAC 620/640