



Cerradura para Gabinete / Acero Inoxidable / Cilindro 4 Pines / Puerta 15-25 mm / Diseño Compacto

SKU: 119RIG411 Marca: CAME Categoría: Refacciones

\$1,681.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Esta cerradura para gabinete de barrera está fabricada en acero inoxidable resistente a la corrosión, garantizando durabilidad en entornos industriales y exteriores expuestos a condiciones adversas. Incorpora un cilindro de cierre de 4 pines que proporciona un nivel superior de seguridad frente a accesos no autorizados. Su diseño compacto permite la instalación en espacios reducidos sin comprometer la funcionalidad, mientras que su compatibilidad con espesores de puerta de 15 a 25 mm ofrece versatilidad en diversas aplicaciones. El sistema está diseñado para integrarse de forma nativa con el ecosistema GARD 4 y sus componentes asociados, facilitando la estandarización de instalaciones de control de acceso y seguridad perimetral.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Construcción en acero inoxidable con resistencia a la corrosiónMecanismo de cilindro de 4 pines para máxima seguridadCompatibilidad con puertas de espesor entre 15 y 25 mmInstalación simplificada en puertas de gabinete estándarFormato compacto para integración en espacios limitadosIntegración completa con sistema GARD 4 y componentes del mismo ecosistema<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Acero inoxidable resistente a la corrosión</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>Cilindro de Cierre</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>4 pines para mayor seguridad</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>Tipo de Instalación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Montaje en puerta de gabinete</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>Diseño</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Diseño compacto para integración en espacios reducidos</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Referencias Relacionadas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-family: monospace; font-size: 0.9em; font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;'>119RIG006</div><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8;'>Placa de anclaje</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-family: monospace; font-size: 0.9em; font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;'>119RIG060</div><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cilindro con palanca de liberación</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-family: monospace; font-size: 0.9em; font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;'>119RIG149</div><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tapa para fotocelda</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-family: monospace; font-size: 0.9em; font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;'>119RIG166</div><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tapa de flange de enganche</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Componentes del Sistema GARD 4</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-family: monospace; font-size: 0.9em; font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;'>119RIG333</div><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8;'>Motorreductor</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-family: monospace; font-size: 0.9em; font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;'>119RIG334</div><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tope mecánico</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-family: monospace; font-size: 0.9em; font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;'>119RIG335</div><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8;'>Unidad de microinterruptor</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable anticorrosión para durabilidad extendida
Característica 2	Cilindro de 4 pines que eleva el nivel de seguridad
Característica 3	Compatibilidad con puertas de 15 a 25 mm de espesor
Característica 4	Montaje simplificado en gabinetes de barrera
Característica 5	Formato compacto optimizado para espacios reducidos
Característica 6	Integración nativa con sistema GARD 4 y ecosistema compatible