



Cerradura para Hotel / MIFARE 13.56 MHz / 5 Pestillos / Acero Inoxidable / 224 Eventos / Puerta Derecha / 90 Tarjetas

SKU: LOCKPRO-1HD    Marca: ZKTECO - AccessPRO

\$1,500.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Cerradura electrónica diseñada específicamente para entornos hoteleros con control de acceso mediante tarjeta MIFARE a 13.56 MHz. El mecanismo incorpora cinco pestillos en acero inoxidable que proporcionan alta resistencia mecánica y durabilidad. Registra de forma local los últimos 224 eventos de apertura, facilitando la auditoría de seguridad sin dependencia de conexiones externas. Incluye función de apertura de emergencia mediante llave física para situaciones críticas de fallo energético o electrónico. Su operación autónoma con baterías AA permite una instalación simplificada sin requerir cableado de red o alimentación eléctrica permanente.</p\*></div\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 10px;\*>Características Generales</h3\*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);\*>Lector MIFARE® 13.56 MHz con alta seguridad integrada</li\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);\*>Cerradura de 5 pestillos en acero inoxidable</li\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);\*>Memoria para 224 eventos recientes</li\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);\*>Alimentación mediante 4 baterías AA de 1.5 VCC</li\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);\*>Apertura de emergencia mediante llave física</li\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);\*>Diseño para puertas derechas de 35 a 55 mm de grosor</li\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);\*>Alarma por baterías bajas</li\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);\*>Color plata con acabado en acero inoxidable</li\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);\*>Capacidad de gestión para 90 tarjetas de acceso</li\*><li style='padding: 8px 0;\*>Chapas abiertas desde fábrica hasta ser programadas</li\*></ul\*></div\*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;\*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;\*>Desempeño</h3\*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;\*><li>Lector MIFARE® 13.56 MHz con alta seguridad</li><li>Capacidad de tarjetas: 90</li><li>Memoria para 224 eventos recientes</li><li>Apertura de emergencia mediante llave física</li><li>Alarma por baterías bajas</li><li>Chapas abiertas de fábrica hasta ser programadas</li></ul></div><div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;\*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;\*>Físicas y Eléctricas</h3\*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;\*><li>Mecanismo de 5 pestillos en acero inoxidable</li><li>Color: Plata</li><li>Orientación: Puerta derecha</li><li>Grosor de puerta compatible: 35 a 55 mm</li><li>Temperatura de operación: 0 a 45 °C</li><li>Dimensiones: 239 x 78 x 28 mm</li><li>Alimentación: 4 baterías AA de 1.5 VCC</li></ul></div><div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;\*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;\*>Requisitos del Sistema</h3\*><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;\*><li>Codificador de tarjetas USB modelo ENCODERPRO requerido</li><li>Software de gestión ZKBioCVSecurity 6.5 requerido</li><li>Interruptor de energía modelo SWITCHPRO (opcional)</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Característica 1 | Lector MIFARE® de alta seguridad 13.56 MHz |
| Característica 2 | Memoria de 224 eventos de auditoría        |
| Característica 3 | Apertura de emergencia con llave física    |
| Característica 4 | Alarma por baterías bajas                  |
| Característica 5 | Compatible con sistema de gestión hotelera |
| Característica 6 | Operación con 4 baterías AA estándar       |