



Cerradura para Hotel / Lector MIFARE 13.56 MHz / Estándar Americano 5 Pestillos / Aleación de Zinc / 224 Eventos / Backset 62.5 mm

SKU: LH3000R Marca: ZKTECO

\$1,801.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cerradura electrónica diseñada para entornos hoteleros que integra lector de tarjetas MIFARE de 13.56 MHz para acceso sin contacto. Su estructura en aleación de zinc con acabados en color oro y plata proporciona durabilidad y resistencia al uso intensivo. Incorpora cinco pestillos de seguridad bajo estándar americano y un backset de 62.5 mm, asegurando compatibilidad con instalaciones convencionales. El sistema almacena los últimos 224 eventos de acceso para auditoría y cuenta con alarma de batería baja para mantenimiento preventivo. La instalación se realiza mediante mecanismo de un solo clic, reduciendo tiempos de despliegue. Requiere software ZKBio CVSecurity 6.5.0 [SmartLock] y programador EncoderProV2 para su configuración y operación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Lector de tarjetas MIFARE 13.56 MHz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Estándar americano con 5 pestillos de seguridad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Registro de 224 eventos recientes de acceso<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alarma integrada para detección de batería baja<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación rápida con un solo clic<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carcasa de aleación de zinc en color oro y plata<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Backset de 62.5 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Software requerido: ZKBio CVSecurity 6.5.0 [SmartLock] (no incluido)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Accesorio requerido: Programador EncoderProV2<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tarjetas recomendadas: AccessCarM1K, AccessCardM4K, AccessKFBM1K, AccessWB65M1K, AccessWB74M1K</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Capacidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología de tarjetas MIFARE 13.56 MHz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de registro: 224 eventos de acceso<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alarma de batería baja integrada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Aleación de zinc<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado: Color oro y plata<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Estándar americano con 5 pestillos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Backset: 62.5 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación: Mecanismo de un solo clic</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Requisitos y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Software requerido: ZKBio CVSecurity 6.5.0 [SmartLock] (no incluido)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Programador requerido: EncoderProV2<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tarjetas compatibles: AccessCarM1K, AccessCardM4K, AccessKFBM1K, AccessWB65M1K, AccessWB74M1K</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lector MIFARE 13.56 MHz de alta seguridad
Característica 2	Estándar americano con 5 pestillos reforzados
Característica 3	Registro de 224 eventos de acceso recientes
Característica 4	Alarma integrada para batería baja
Característica 5	Instalación rápida en un solo clic
Característica 6	Software ZKBio CVSecurity 6.5.0 compatible