



Cerradura Electrónica para Hotel / Lector MIFARE 13.56 MHz / 5 Pestillos / Acero Inoxidable / 224 Eventos / 4 Baterías AA / Puerta Izquierda

/ 35-55 mm

SKU: LOCKPRO-1HI Marca: ZKTECO - AccessPRO

\$1,650.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cerradura electrónica diseñada para implementaciones de control de accesos en entornos hoteleros. Integra lector MIFARE de 13.56 MHz para autenticación mediante tarjetas de proximidad, con capacidad para gestionar hasta 90 credenciales. El mecanismo incorpora cinco pestillos contruidos en acero inoxidable que proporcionan resistencia estructural al uso continuo. El dispositivo mantiene un registro local de los últimos 224 eventos de apertura, facilitando la auditoría operativa sin dependencia de conectividad permanente. La alimentación se realiza mediante cuatro baterías AA de 1.5 VCC, incluyendo función de alarma por nivel bajo de carga que permite programar el reemplazo de forma anticipada. Incluye mecanismo de apertura de emergencia por llave para garantizar el acceso en condiciones de fallo energético. Requiere codificador de tarjetas USB modelo EncoderPRO para la emisión de credenciales y software ZKBioCVSE para la administración del sistema. Opcionalmente admite el interruptor de energía para habitación modelo SwitchPRO.</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 8px;">Lector MIFARE frecuencia 13.56 MHz<li style="margin-bottom: 8px;">Capacidad de tarjetas: 90<li style="margin-bottom: 8px;">Cerradura de 5 pestillos en acero inoxidable<li style="margin-bottom: 8px;">Registro de últimos 224 eventos<li style="margin-bottom: 8px;">Alimentación: 4 baterías AA de 1.5 VCC<li style="margin-bottom: 8px;">Alarma por baterías bajas<li style="margin-bottom: 8px;">Color: plata<li style="margin-bottom: 8px;">Orientación: puerta izquierda<li style="margin-bottom: 8px;">Compatible con puertas de 35 a 55 mm de grosor<li style="margin-bottom: 8px;">Temperatura de operación: 0 a 45 °C<li style="margin-bottom: 8px;">Dimensiones: 239 x 78 x 28 mm<li style="margin-bottom: 8px;">Mecanismo de apertura de emergencia por llave<li style="margin-bottom: 8px;">Requiere codificador de tarjetas USB modelo EncoderPRO<li style="margin-bottom: 8px;">Requiere software ZKBioCVSE<li style="margin-bottom: 8px;">Interruptor de energía para habitación modelo SwitchPRO (opcional)<li style="margin-bottom: 8px;">Las chapas se encuentran abiertas y así permanecen hasta que son programadas</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;"><li style="margin-bottom: 6px;">Frecuencia lector: MIFARE 13.56 MHz<li style="margin-bottom: 6px;">Capacidad de tarjetas: 90<li style="margin-bottom: 6px;">Eventos registrados: 224<li style="margin-bottom: 6px;">Temperatura de operación: 0 a 45 °C</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;"><li style="margin-bottom: 6px;">Material: acero inoxidable<li style="margin-bottom: 6px;">Color: plata<li style="margin-bottom: 6px;">Dimensiones: 239 x 78 x 28 mm<li style="margin-bottom: 6px;">Grosor de puerta compatible: 35 a 55 mm<li style="margin-bottom: 6px;">Alimentación: 4 baterías AA de 1.5 VCC<li style="margin-bottom: 6px;">Alarma por baterías bajas<li style="margin-bottom: 6px;">Orientación: puerta izquierda</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;"><li style="margin-bottom: 6px;">Cerradura electrónica LOCKPRO1HI<li style="margin-bottom: 6px;">Mecanismo de apertura de emergencia por llave</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lector MIFARE 13.56 MHz para acceso seguro por tarjeta
Característica 2	5 pestillos de acero inoxidable para máxima resistencia
Característica 3	Registro de 224 eventos para auditoría de accesos
Característica 4	Alarma integrada por baterías bajas
Característica 5	Apertura de emergencia con llave mecánica
Característica 6	Compatible con puertas de 35-55 mm de grosor

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 17:24