



Cerradura para Hotel / Mano Izquierda / MIFARE 13.56 MHz / Aleación de Zinc / 224 Eventos / Backset 62.5 mm

SKU: LH3000L Marca: ZKTECO

\$1,782.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La cerradura LH3000L de ZKTeco es una solución de control de accesos diseñada para entornos hoteleros, compatible con tarjetas MIFARE a 13.56 MHz y estándar americano. Su carcasa de aleación de zinc está disponible en acabados oro y plata, ofreciendo resistencia y estética profesional. El modelo para mano izquierda incorpora cinco pestillos y registra los últimos 224 eventos para auditoría de accesos. Incluye detección automática de batería baja con alarma audible e instalación con backset ajustable de 62.5 mm. Requiere el software ZKBio CVSecurity 6.5.0 [SmartLock], disponible por separado, y el programador EncoderProV2 para su configuración.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cerradura hotelera para mano izquierdaTecnología MIFARE 13.56 MHz, estándar americano5 pestillos de seguridadCarcasa de aleación de zinc en colores oro y plataRegistro de los últimos 224 eventos de accesoAlarma por batería baja con detección automáticaBackset ajustable de 62.5 mmSoftware de gestión ZKBio CVSecurity 6.5.0 [SmartLock] (no incluido)Programador requerido: EncoderProV2Tarjetas recomendadas: AccessCarM1K, AccessCardM4K, AccessKFBM1K, AccessWB65M1K, AccessWB74M1K</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tecnología de lectura: MIFARE 13.56 MHzEstándar americano5 pestillosCapacidad de registro: 224 eventosDetección automática de batería baja con alarma</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: aleación de zincColores: oro y plataMano: izquierdaBackset ajustable: 62.5 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido / Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Software compatible: ZKBio CVSecurity 6.5.0 [SmartLock] (no incluido)Programador requerido: EncoderProV2Tarjetas compatibles: AccessCarM1K, AccessCardM4K, AccessKFBM1K, AccessWB65M1K, AccessWB74M1K</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología MIFARE 13.56 MHz estándar americano
Característica 2	Carcasa aleación de zinc en oro y plata
Característica 3	Software profesional gestión hotelera integrado
Característica 4	Registro de 224 últimos eventos de acceso
Característica 5	Alarma automática por batería baja
Característica 6	Backset ajustable 62.5 mm para instalación precisa