



Cerradura Electrónica con Teclado / Cierre Automático 30 s / 250 Códigos PIN / Certificación ANSI/BHMA Grado 2 / Z-Wave y Zigbee / Puertas 35-45 mm (1.38-1.77 in)

SKU: MX89612 Marca: YALE-ASSA ABLOY Categoría: Automatización Z-WAVE

\$5,064.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cerradura electrónica con teclado táctil y manija diseñada para instalación en puertas residenciales y comerciales de espesor 35 mm a 45 mm (1.38-1.77 in). Incorpora mecanismo de cierre automático configurable a 30 segundos tras la apertura, garantizando que la puerta quede asegurada sin intervención manual. El sistema admite hasta 25 códigos PIN en configuración autónoma, expandible a 250 códigos mediante módulos de red Z-Wave Plus o Zigbee para gestión centralizada de accesos. Cumple con certificación ANSI/BHMA Grado 2, indicada para aplicaciones de tráfico comercial ligero. El indicador luminoso interior comunica el estado de cerradura (cerrado/abierto) y alerta sobre condición de batería baja mediante parpadeo; en caso de descarga total, el usuario puede emplear la llave mecánica o el puerto de emergencia de 9V. La interfaz permite ajuste de idioma y administración de códigos maestros de 4 a 8 dígitos previamente registrados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Teclado táctil con manija integrada en acabado bronce antiguo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cierre automático a 30 segundos después de abrir<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 250 códigos PIN máximo con módulo de red (Z-Wave Plus 89407 / Zigbee 89522)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Código maestro de 4 a 8 dígitos requerido para administración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Indicador luminoso interior de estado de cerradura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alerta de batería baja con icono parpadeante<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acceso de emergencia mediante llave mecánica o puerto de 9V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con control por smartphone vía Z-Wave o Zigbee (módulos opcionales)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación en puertas de espesor 35-45 mm (1.38-1.77 in)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Seguridad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificación: ANSI/BHMA Grado 2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cierre automático: 30 segundos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Códigos PIN sin módulo: 25 máximo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Códigos PIN con módulo: 250 máximo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud código maestro: 4-8 dígitos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protocolos compatibles: Z-Wave Plus, Zigbee<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Módulos de red: Z-Wave Plus 89407, Zigbee 89522</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 65 x 150 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aleación de metal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de cerradura: Tubular<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor de puerta: 35-45 mm (1.38-1.77 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Bronce antiguo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: Batería (tipo no especificado)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puerto de emergencia: 9V</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cerradura electrónica YRL226 con teclado táctil<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Manija integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Componentes de instalación<li style='padding: 6px 0;'>Llave mecánica de emergencia</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cierre automático programable a 30 segundos para seguridad continua
Característica 2	Hasta 250 códigos PIN con módulo de red para control de acceso escalable
Característica 3	Certificación ANSI/BHMA Grado 2 para aplicaciones comerciales ligeras
Característica 4	Indicador luminoso de estado de cerradura y batería baja con alerta visual
Característica 5	Puerto de emergencia 9V para acceso ante batería totalmente descargada
Característica 6	Compatibilidad dual Z-Wave Plus y Zigbee para integración domótica

RimelT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 09:03