



Cerrojo Digital / Teclado Numérico 4-8 Dígitos / 50 Usuarios / Llave de Puntos / Apertura Izquierda o Derecha / 4 Pilas AA

SKU: MX5900 Marca: PHILLIPS-ASSA ABLOY Categoría: Autónomas / Inteligentes

\$2,101.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><h2 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px; margin-bottom: 20px;*><h2><h2>Cerrojo Digital con Teclado y Llave de Puntos</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 16px;*><p>Este cerrojo digital combina acceso electrónico mediante teclado numérico con la seguridad mecánica de una llave de puntos de precisión en el cilindro exterior. Diseñado para entornos residenciales y corporativos, permite gestionar hasta 50 usuarios con códigos programables de 4 a 8 dígitos, ofreciendo acceso simultáneo sin depender de infraestructura eléctrica. Su operación completamente autónoma mediante 4 pilas AA lo convierte en una solución ideal para puertas de entrada principal, espacios en alquiler, bodegas, almacenes, baños públicos y cualquier aplicación que requiera control de acceso flexible con respaldo mecánico.</p><p style='color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*><p>El mecanismo interior incorpora una mariposa de operación manual y un interruptor de configuración que permite adaptar la apertura para puertas de mano izquierda o derecha. El indicador LED proporciona retroalimentación visual inmediata sobre el estado de bloqueo, desbloqueo y validación de códigos, incluyendo alerta cuando se ingresa un código erróneo. La placa de instalación interior puede fijarse mediante tornillos o soldadura según las condiciones del marco de puerta.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*><h3>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Teclado numérico exterior para códigos de 4 a 8 dígitosCapacidad para 50 usuarios con acceso simultáneoCilindro exterior con llave de puntos de precisión como respaldo mecánicoOperación autónoma con 4 pilas AA, sin requerir conexión eléctricaIndicador LED de estado: bloqueo, desbloqueo y código erróneoConfiguración reversible para apertura izquierda o derecha mediante interruptor internoOperación interior mediante mariposa manualPlaca de instalación atornillable o soldable para interiores<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*><h3>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*><h4>Acceso y Autenticación</h4><div style='color: inherit; font-size: 13px; line-height: 1.7;*><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Métodos de accesoTeclado numérico / Llave mecánica</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Longitud de código4 a 8 dígitos</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Capacidad de usuarios50 usuarios</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>Tipo de llaveLlave de puntos de precisión</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*><h4>Alimentación e Indicadores</h4><div style='color: inherit; font-size: 13px; line-height: 1.7;*><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Fuente de energía4 pilas AA</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Conexión eléctricaNo requerida</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Indicador LEDBloqueo / Desbloqueo / Error</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>Operación interiorMariposa manual</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*><h4>Instalación y Mecanismo</h4><div style='color: inherit; font-size: 13px; line-height: 1.7;*><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Orientación de puertaIzquierda o derecha (reversible)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Configuración de aperturaInterruptor interno</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Fijación interiorAtornillable o soldable</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>AplicacionesResidencial / Oficina / Comercial</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*><h4>Aplicaciones Recomendadas</h4><div style='color: inherit; font-size: 13px; line-height: 1.7;*><div style='padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Puertas de entrada principal<div style='padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Espacios en alquiler y temporales<div style='padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Bodegas y almacenes<div style='padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Baños públicos<div style='padding: 4px 0;*>Seguridad adicional para interiores</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acceso dual: teclado exterior o llave de puntos de precisión
Característica 2	50 usuarios con capacidad de acceso simultáneo sin conexión eléctrica
Característica 3	Indicador LED visual para estado de bloqueo, desbloqueo y código erróneo
Característica 4	Configuración reversible para puertas de apertura izquierda o derecha
Característica 5	Instalación flexible con placa atornillable o soldable para interiores
Característica 6	Operación autónoma con 4 pilas AA ideal para espacios en alquiler