



Cerrojo Electrónico con Manija / Lector de Huella y Tarjeta / Teclado Digital / 99 Usuarios / Puerta Vidrio 12 mm / 6 V (4 Baterías AA)

SKU: BRK3551 Marca: BRUKEN ASSA ABLOY Categoría: Autónomas / Inteligentes

\$5,944.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cerrojo electrónico con manija integrada diseñado para puertas de vidrio de hasta 12 mm de espesor. Combina tres métodos de autenticación: lector de huella dactilar con sensor óptico de alta precisión, lector de tarjeta de proximidad y teclado digital. Opera de forma autónoma mediante 4 baterías AA (no incluidas) a 6 V con consumo inferior a 200 mA, eliminando la necesidad de cableado eléctrico. Soporta hasta 99 usuarios registrados. Incluye función de apertura con llave mecánica de emergencia. Requiere verificación previa del manual de instalación para cumplir con los requisitos específicos de montaje en puertas de vidrio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cerrojo electrónico con manija para puerta de vidrio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Lector de huella dactilar con sensor óptico de alta precisión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Lector de tarjeta de proximidad integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Teclado digital para acceso por código<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Capacidad para 99 usuarios (huella y/o tarjeta)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Apertura con llave mecánica de emergencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Voltaje de operación: 6 V (4 baterías AA de 1.5 V, no incluidas)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Consumo energético menor a 200 mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Espesor máximo de puerta: 12 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Requiere consultar manual de instalación previo para requisitos de montaje</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad de usuarios: 99<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Métodos de acceso: Huella, tarjeta, teclado digital<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sensor: Óptico de alta precisión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Apertura de emergencia: Llave mecánica</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Físicas y Eléctricas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: 4 baterías AA de 1.5 V (no incluidas)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Consumo: Menor a 200 mA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Espesor máximo de puerta: 12 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Contenido del Paquete<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Accesorios de instalación<li style='padding: 6px 0;*>Manual de instalación y programación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acceso dual por huella dactilar o tarjeta para 99 usuarios
Característica 2	Teclado digital para código de acceso independiente
Característica 3	Sensor óptico de alta precisión para lectura biométrica rápida
Característica 4	Operación autónoma con 4 baterías AA a 6 V, sin cableado eléctrico
Característica 5	Consumo energético inferior a 200 mA para mayor duración de baterías
Característica 6	Diseñado para puertas de vidrio con espesor máximo de 12 mm