



Cerrojo Electrónico de Sobreponer / Perfil Ultra Delgado 11 mm / 40 Usuarios RFID / PIN 4-8 Dígitos / Cierre Automático / Alarma Multifuncional / 4 Pilas AA / Puerto Emergencia 9V

SKU: 89410E Marca: YALE-ASSA ABLOY Categoría: Cerraduras

\$4,922.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El cerrojo electrónico de sobreponer con perfil ultra delgado de 11 mm está diseñado para integración en puertas de espesor reducido, ofreciendo un sistema de control de acceso compacto sin comprometer la seguridad. Permite la gestión de hasta 40 usuarios mediante autenticación dual por tarjeta de proximidad RFID y código PIN configurable de 4 a 8 dígitos, incluyendo función de código falso para proteger la confidencialidad de la credencial real. El mecanismo de cierre automático opera por sensor magnético integrado, eliminando la dependencia de acciones manuales por parte del usuario. El sistema de alarma multifuncional proporciona alertas ante condiciones de fuego, intentos de intrusión y daño físico al dispositivo. La alimentación primaria utiliza 4 pilas alcalinas AA, complementada con un puerto auxiliar de emergencia para pila de 9V que garantiza la operatividad en contingencias de energía.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Cerrojo electrónico de sobreponer<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Espesor del cerrojo: 11 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Espesor de puerta compatible: 35 a 50 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de usuarios: Hasta 40 usuarios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Métodos de autenticación: Tarjeta de proximidad RFID, Código PIN de 4 a 8 dígitos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Función de seguridad PIN: Código falso para apertura antirrobo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Cierre: Automático por sensor magnético integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 4 pilas alcalinas AA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Puerto de emergencia: 9V para desbloqueo ante agotamiento de pilas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Expansibilidad: Módulo RF opcional para control remoto IR<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad de usuarios: 40 usuarios<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud PIN: 4 a 8 dígitos<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cierre automático: Sensor magnético<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alarmas integradas: Fuego, intrusión, vandalismo<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Control remoto: IR vía módulo RF opcional<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Espesor del cerrojo: 11 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de instalación: Sobreponer<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación principal: 4 pilas alcalinas AA<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puerto de emergencia: 9V<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cerrojo electrónico de sobreponer<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tarjetas de proximidad RFID<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Componentes de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Perfil ultradelgado de 11 mm para puertas de 35 a 50 mm de espesor
Característica 2	Código falso antirrobo para apertura segura sin revelar PIN real
Característica 3	Alarma integrada contra fuego, intrusión y vandalismo en el dispositivo
Característica 4	Puerto de emergencia 9V para desbloqueo ante agotamiento de pilas
Característica 5	Cierre automático por sensor magnético sin intervención manual
Característica 6	Compatibilidad con control remoto IR mediante módulo RF opcional