



Certificador de Fibra Óptica / Nivel 1 / Multimodo 50 μm y Monomodo / OLTS Quad Integrado / Encircled Flux TIA-526-14-B / Wi-Fi / Pantalla LCD 5.7" (14.48 cm) / Rango 130 km

SKU: CFP2-100-QINT Marca: FLUKE NETWORKS Categoría: Herramientas

\$528,949.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El CertiFiber Pro es un certificador de fibra óptica de nivel 1 diseñado para profesionales de redes y telecomunicaciones que requieren validación confiable de enlaces de fibra multimodo 50 μm y monomodo. Integra dos módulos OLTS Quad que permiten medición simultánea en ambos sentidos, eliminando la necesidad de equipos externos adicionales. Su sistema de gestión Proyecto guía al técnico durante cada fase del trabajo, minimizando errores de configuración y reduciendo los retrabajos en campo. La interfaz Taptive con pantalla LCD de 5.7" (14.48 cm) ofrece navegación táctil optimizada para entornos de instalación. La conectividad Wi-Fi integrada habilita la transferencia inalámbrica de resultados de certificación hacia sistemas de gestión o clientes de software sin intervención manual de cables o memorias extraíbles.</p></div><div style="margin-bottom: 25px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 8px;">Certificación de fibra óptica nivel 1 (básico)<li style="margin-bottom: 8px;">Doble módulo OLTS Quad CertiFiber Pro integrado<li style="margin-bottom: 8px;">Compatibilidad con flujo restringido (Encircled Flux) TIA-526-14-B<li style="margin-bottom: 8px;">Interfaz Taptive con pantalla LCD de 5.7" (14.48 cm)<li style="margin-bottom: 8px;">Wi-Fi integrado para transferencia de datos inalámbrica<li style="margin-bottom: 8px;">Precisión de longitud: ±1.5 m + 1%<li style="margin-bottom: 8px;">Rango de medición de longitud: hasta 130 km<li style="margin-bottom: 8px;">Sistema de gestión Proyecto para control de trabajos<li style="margin-bottom: 8px;">Kit de cables TRC multimodo SC/LC compatibles con Encircled Flux incluido<li style="margin-bottom: 8px;">Plataforma Versiv expandible con módulos de cobre y OTDR</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;"><li style="margin-bottom: 6px;">Tipo de certificación: Fibra óptica nivel 1<li style="margin-bottom: 6px;">Fibra soportada: Multimodo 50 μm y monomodo<li style="margin-bottom: 6px;">Módulos: OLTS Quad integrado (2 unidades)<li style="margin-bottom: 6px;">Estándar Encircled Flux: TIA-526-14-B<li style="margin-bottom: 6px;">Precisión de longitud: ±1.5 m + 1%<li style="margin-bottom: 6px;">Rango máximo de longitud: 130 km</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;"><li style="margin-bottom: 6px;">Conectividad: Wi-Fi integrado<li style="margin-bottom: 6px;">Plataforma: Versiv</div></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;"><li style="margin-bottom: 6px;">1 unidad principal Versiv<li style="margin-bottom: 6px;">1 unidad remota Versiv<li style="margin-bottom: 6px;">2 módulos OLTS Quad CertiFiber Pro<li style="margin-bottom: 6px;">Kit de cables TRC multimodo SC/LC compatibles con Encircled Flux</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación nivel 1 con gestión Proyecto para reducir retrabajos
Característica 2	Módulo dual OLTS Quad integrado para multimodo y monomodo
Característica 3	Compatibilidad con flujo restringido Encircled Flux TIA-526-14-B
Característica 4	Interfaz Taptive con pantalla LCD táctil de 5.7" (14.48 cm)
Característica 5	Wi-Fi integrado para transferencia de resultados sin cables
Característica 6	Precisión de longitud ±1.5 m + 1% con alcance hasta 130 km

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 02:21