



Certificador de Cable de Cobre / Cat5e, Cat6, Cat6A / 1 GHz / WiFi Integrado / Pantalla LCD 5.7 pulgadas (14.48 cm)

SKU: DSX2-5000INT Marca: FLUKE NETWORKS Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$465,150.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La serie DSX CableAnalyzer representa la solución de certificación de cobre dentro de la familia Versiv, diseñada para profesionales de infraestructura de red que requieren resultados precisos y tiempos de prueba mínimos. Este certificador permite validar instalaciones de cableado Cat5e, Cat6 y Cat6A/Clase FA con precisión de Nivel V hasta 1 GHz. El sistema completa pruebas de Cat 6A en tan solo 8 segundos, optimizando la productividad en proyectos de gran escala. La integración de WiFi y la compatibilidad con LinkWare Live habilitan la gestión remota de resultados, mientras que las funciones de diagnóstico avanzado HDTDX y HDTDR facilitan la localización precisa de fallos en el cableado.

Características Principales

- Certificación de cableado de cobre hasta Cat 6A/Clase FA/1 GHz
- Tiempo de prueba ultrarrápido de 8 segundos para Cat 6A
- Precisión de Nivel V certificada hasta 1 GHz
- WiFi integrado con conectividad remota vía LinkWare Live
- Memoria interna para 12,000 pruebas con gráficos incluidos
- Diagnóstico avanzado de fallos con tecnologías HDTDX y HDTDR
- Pantalla LCD de 5.7 pulgadas (14.48 cm) para visualización clara de resultados
- Reducción de costos totales de certificación hasta en dos tercios

Especificaciones Técnicas

Categorías Soportadas: Cat5e, Cat6, Cat6A / Clase FA

Frecuencia Máxima: 1 GHz (Precisión Nivel V)

Tiempo de Prueba Cat 6A: 8 segundos

Capacidad de Almacenamiento: 12,000 pruebas con gráficos

Pantalla: LCD 5.7 pulgadas (14.48 cm)

Diagnóstico de Fallos: HDTDX (crosstalk), HDTDR (reflectometría)

Familia de Productos: Versiv (compatible con módulos OLTS, OTDR e inspección de fibra)

Versión: Internacional

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación en solo 8 segundos para Cat 6A
Característica 2	Precisión Nivel V hasta 1 GHz
Característica 3	Diagnóstico avanzado con HDTDX y HDTDR
Característica 4	Almacenamiento para 12,000 pruebas con gráficos
Característica 5	Conectividad remota vía LinkWare Live
Característica 6	Reducción de costos totales de certificación