



Certificador de Cable de Cobre / Cat5e a Cat8 / 2 GHz / WiFi Integrado / Pantalla 5.7" (14.48 cm) / Precisión Nivel VI

SKU: DSX2-8000INT Marca: FLUKE NETWORKS Categoría: Herramientas

\$525,833.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: inherit;'>Certificador de Cable de Cobre de Alta Velocidad</h2><p style='line-height: 1.7; margin-bottom: 1.2rem; color: inherit;'>La serie DSX CableAnalyzer™ representa la solución de certificación de cobre dentro de la familia Versiv™, diseñada para profesionales de infraestructura de red que requieren validación rigurosa de instalaciones de cableado. El equipo certifica cableado desde Cat 5e hasta Cat 8/2 GHz, cubriendo especificaciones actuales y futuras de centros de datos y edificios inteligentes. Su arquitectura reduce los costos totales de certificación hasta en dos tercios, aportando hasta un 10 % adicional al margen de cada proyecto. El tiempo de prueba de 8 segundos para Cat 6A acelera significativamente los flujos de trabajo en campo, mientras que la integración completa con LinkWare Live permite gestión centralizada de resultados desde cualquier ubicación.</p><h3 style='font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem; color: inherit;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 1.2rem; margin-bottom: 1.5rem; line-height: 1.8; color: inherit;'>Certificación completa de cable de cobre: Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 8 hasta 2 GHzPrecisión de Nivel VI/2 GHz para mediciones de alta confiabilidad<h3 style='font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.75rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; color: inherit; opacity: 0.75; margin-bottom: 0.35rem;'>Rango de Certificación</div><div style='font-weight: 500; font-size: 0.95rem; color: inherit;'>Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 8 / 2 GHz</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; color: inherit; opacity: 0.75; margin-bottom: 0.35rem;'>Tiempo de Prueba Cat 6A</div><div style='font-weight: 500; font-size: 0.95rem; color: inherit;'>8 segundos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; color: inherit; opacity: 0.75; margin-bottom: 0.35rem;'>Conectividad</div><div style='font-weight: 500; font-size: 0.95rem; color: inherit;'>WiFi integrado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; color: inherit; opacity: 0.75; margin-bottom: 0.35rem;'>Pantalla</div><div style='font-weight: 500; font-size: 0.95rem; color: inherit;'>LCD 5.7" (14.48 cm)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; color: inherit; opacity: 0.75; margin-bottom: 0.35rem;'>Plataforma</div><div style='font-weight: 500; font-size: 0.95rem; color: inherit;'>Versiv™ expandible</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; color: inherit; opacity: 0.75; margin-bottom: 0.35rem;'>Módulos Compatibles</div><div style='font-weight: 500; font-size: 0.95rem; color: inherit;'>OLTS, OTDR, inspección de fibra</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; color: inherit; opacity: 0.75; margin-bottom: 0.35rem;'>Servicio en la Nube</div><div style='font-weight: 500; font-size: 0.95rem; color: inherit;'>LinkWare Live</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; color: inherit; opacity: 0.75; margin-bottom: 0.35rem;'>Reducción de Costos</div><div style='font-weight: 500; font-size: 0.95rem; color: inherit;'>Hasta 2/3 en certificación total</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; color: inherit; opacity: 0.75; margin-bottom: 0.35rem;'>Impacto en Proyecto</div><div style='font-weight: 500; font-size: 0.95rem; color: inherit;'>Hasta +10% en balance final</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; color: inherit; opacity: 0.75; margin-bottom: 0.35rem;'>Versión</div><div style='font-weight: 500; font-size: 0.95rem; color: inherit;'>Internacional</div></div><p style='line-height: 1.7; color: inherit; font-size: 0.9rem; opacity: 0.85; margin-top: 1rem;'>La arquitectura modular de la plataforma Versiv™ permite a los equipos de infraestructura escalar sus capacidades de certificación según evolucionan los requerimientos del sitio, protegiendo la inversión en herramientas de prueba a largo plazo.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación hasta Cat 8/2 GHz para futuro cableado
Característica 2	Tiempo de prueba de 8 segundos en Cat 6A
Característica 3	Reducción de costos totales hasta dos tercios
Característica 4	Integración nativa con servicio en la nube LinkWare Live
Característica 5	Compatibilidad con módulos OTDR, OLTS e inspección de fibra
Característica 6	Sistema diseñado para minimizar errores operativos