



Chapa con Llave / Cerradura de 3 Puntos / Gabinete Estándar / Resistente a Corrosión

SKU: M5-8403G Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$485.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Esta chapa con llave ofrece un sistema de cerradura de alta seguridad diseñado específicamente para gabinetes de equipos de red y telecomunicaciones. Su mecanismo de tres puntos de cierre distribuye la fuerza de sujeción de manera uniforme, garantizando una protección física superior contra accesos no autorizados. El sistema de llave única elimina riesgos de duplicados no controlados, mientras que su construcción en materiales resistentes a la corrosión y al desgaste asegura un funcionamiento confiable en entornos de centro de datos, telecomunicaciones y aplicaciones industriales exigentes.

Características Principales

- Cerradura de alta seguridad con llave única para control de acceso exclusivo
- Compatible con gabinetes modelo LP600645UR2 y modelos similares de especificaciones equivalentes
- Instalación simplificada en gabinetes estándar de la industria
- Sistema de cierre en tres puntos para distribución uniforme de fuerza
- Materiales con resistencia superior a corrosión y desgaste mecánico
- Protección física para equipos críticos de infraestructura de red

Especificaciones Técnicas

Tipo de Producto

Chapa con llave para cerradura

3 puntos de cierre

Chapa con llave para cerradura

Mecanismo de Cierre

3 puntos de cierre

Compatibilidad

LP600645UR2 y modelos similares

Instalación

Instalación simplificada

Gabinete estándar

Gabinete estándar

Resistencia Material

Resistencia a la corrosión y al desgaste

Anticorrosión y antidesgaste

Anticorrosión y antidesgaste

Aplicación

Aplicación en gabinetes de equipos de red y telecomunicaciones

Nivel de Seguridad

Alta seguridad física

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cierre de alta seguridad con llave única
Característica 2	Compatible con gabinetes modelo LP600645UR2
Característica 3	Instalación sencilla en gabinetes estándar
Característica 4	Tres puntos de cierre distribuidos
Característica 5	Material anticorrosivo y antidesgaste
Característica 6	Protección física para equipos de red