



Chapa de Seguridad Electrónica / Doble Autenticación RFID y PIN / Lector Dual 125 kHz y 13.56 MHz / Sensor de Humedad Integrado / 200 Usuarios / LED de Alertas

SKU: ACF06 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$36,489.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La chapa de seguridad electrónica SmartZone™ G5 está diseñada para enfrentar los desafíos de seguridad física y lógica en centros de datos críticos. Integra un lector de tarjetas de frecuencia dual (125 kHz y 13.56 MHz) junto con un teclado numérico para autenticación de doble factor mediante tarjeta RFID y PIN. Incluye un sensor de humedad integrado que permite el monitoreo ambiental directo en el gabinete, complementando el control de acceso con detección de condiciones operativas. Su capacidad de gestión de hasta 200 usuarios autorizados la posiciona como una solución escalable para infraestructuras con múltiples operadores. El indicador LED proporciona retroalimentación visual inmediata sobre estados de seguridad y alertas críticas, facilitando la respuesta operativa en tiempo real.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Doble autenticación: tarjeta RFID + PIN<li style='margin-bottom: 8px;'>Lector de tarjetas de frecuencia dual: 125 kHz y 13.56 MHz<li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad de hasta 200 usuarios autorizados<li style='margin-bottom: 8px;'>Sensor de humedad integrado para monitoreo ambiental<li style='margin-bottom: 8px;'>Indicador LED con alertas de seguridad críticas<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño compacto compatible con gabinetes estándar de centro de datos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Autenticación: Tarjeta RFID y PIN<li style='margin-bottom: 6px;'>Frecuencias soportadas: 125 kHz y 13.56 MHz<li style='margin-bottom: 6px;'>Usuarios autorizados: Hasta 200<li style='margin-bottom: 6px;'>Alertas visuales: Indicador LED de seguridad crítica</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Sensor de humedad: Integrado<li style='margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad mecánica: Gabinetes estándar de centro de datos<li style='margin-bottom: 6px;'>Factor de forma: Compacto</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Chapa de seguridad SmartZone™ G5 con lector dual y teclado</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble autenticación con tarjeta RFID y PIN para control de acceso reforzado
Característica 2	Compatibilidad dual 125 kHz y 13.56 MHz sin necesidad de lectores separados
Característica 3	Capacidad para 200 usuarios autorizados en entornos de centro de datos
Característica 4	Sensor de humedad integrado para monitoreo ambiental continuo del gabinete
Característica 5	Indicador LED con alertas visuales de eventos de seguridad críticos
Característica 6	Diseño compacto para instalación directa en gabinetes estándar de centro de datos