



## Chapa Magnética Electromagnética / 280 kg (617.3 lbs) / LED Ultra-Brillante / Sensor de Estado / 12/24 VCC / Aluminio Anodizado

SKU: MAG600NLEDV2    Marca: ACCESSPRO    Categoría: Chapas Magnéticas

\$714.78

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Chapa magnética electromagnética de alta resistencia diseñada para control de acceso en entornos profesionales. Genera una fuerza de retención de 280 kg (617.3 lbs) mediante alimentación de 12 o 24 VCC seleccionable por jumper, adaptándose a diferentes infraestructuras eléctricas existentes. Incorpora sensor de estado de placa con salida NO/NC para integración con sistemas de control de acceso y monitoreo remoto. El diseño libre de magnetismo residual garantiza desbloqueo instantáneo al cortar la alimentación, eliminando riesgos de retención accidental. LED ultra-brillante integrado permite identificación visual inmediata del estado operativo de la cerradura. Fabricada en aluminio anodizado con placa de zinc para resistencia a la corrosión en instalaciones interiores y exteriores protegidas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex;'><span style='font-weight: bold; min-width: 200px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuerza de sujeción:</span><span style='color: inherit; opacity: 0.8;'>280 kg (617.3 lbs)</span></li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex;'><span style='font-weight: bold; min-width: 200px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje de operación:</span><span style='color: inherit; opacity: 0.8;'>12/24 VCC +10% (seleccionable por jumper)</span></li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex;'><span style='font-weight: bold; min-width: 200px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Acabado del imán:</span><span style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Aluminio anodizado</span></li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex;'><span style='font-weight: bold; min-width: 200px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Acabado de la placa:</span><span style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Zinc</span></li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex;'><span style='font-weight: bold; min-width: 200px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Indicador de estado:</span><span style='color: inherit; opacity: 0.8;'>LED ultra-brillante integrado</span></li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex;'><span style='font-weight: bold; min-width: 200px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor de placa:</span><span style='color: inherit; opacity: 0.8;'>NO/NC integrado</span></li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex;'><span style='font-weight: bold; min-width: 200px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Magnetismo residual:</span><span style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Libre de magnetismo residual</span></li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex;'><span style='font-weight: bold; min-width: 200px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso total:</span><span style='color: inherit; opacity: 0.8;'>2.1 kg</span></li><li style='padding: 8px 0; display: flex;'><span style='font-weight: bold; min-width: 200px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje estándar:</span><span style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración en 'L' (incluye adaptación para montaje en 'I')</span></li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><span style='font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuerza de retención:</span> 280 kg (617.3 lbs)</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><span style='font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de cierre:</span> Electromagnético sin magnetismo residual</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><span style='font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.9;'>Indicación visual:</span> LED ultra-brillante de estado</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><span style='font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.9;'>Retroalimentación:</span> Sensor de placa NO/NC</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><span style='font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material imán:</span> Aluminio anodizado</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><span style='font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material placa:</span> Zinc</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><span style='font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones imán:</span> 250 x 51.8 x 27.4 mm</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><span style='font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones placa:</span> 180 x 38.8 x 13.2 mm</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><span style='font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso:</span> 2.1 kg</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Electromagneto principal</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Placa de contrapeso armada</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Juego de tornillería completo</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Soporte para montaje en 'L' (conversión a 'I')</li></ul></div></div><div style='margin-top: 10px; font-size: 15px; color: inherit;'>Compatibilidad de Montajes Opcionales</div></div></div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Voltaje dual 12/24 VCC seleccionable por jumper para flexibilidad de instalación |
| Característica 2 | Sensor de placa NO/NC integrado para monitoreo de estado en tiempo real          |
| Característica 3 | Diseño sin magnetismo residual para desbloqueo inmediato y seguro                |
| Característica 4 | LED ultra-brillante para identificación visual del estado de cerradura           |
| Característica 5 | Construcción en aluminio anodizado con placa en zinc para durabilidad            |
| Característica 6 | Incluye magneto, placa y tornillería completa para instalación directa           |