



Chapa Magnética Electromagnética / 280 kg (600 lbs) / IP68 / 12/24 VCC / Sensor de Estado / -10 a 55°C

SKU: MAG600WS Marca: ACCESSPRO Categoría: Chapas Magnéticas

\$1,222.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Chapa magnética electromagnética diseñada para aplicaciones de control de acceso en exteriores con requerimientos de alta seguridad. Con grado de protección IP68, resiste inmersión prolongada y condiciones ambientales severas incluyendo polvo, lluvia y humedad extrema. La fuerza de retención de 280 kg (600 lbs) asegura el cierre efectivo de puertas metálicas de alto tráfico en instalaciones corporativas, industriales y críticas. El diseño sin necesidad de montaje del imán reduce significativamente los tiempos de instalación, mientras que el sensor de estado de placa integrado permite la supervisión remota del estado del cierre en sistemas de control de acceso centralizado. Compatible con alimentación dual 12VCC o 24VCC para adaptación a infraestructuras existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Grado de protección IP68 para uso en exteriores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fuerza de sujeción: 280 kg (600 lbs)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de operación: 12VCC/500mA o 24VCC/250mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de temperatura de operación: -10°C a 55°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sensor de estado de placa integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño sin necesidad de montaje del imán<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con montaje en Z (BZL600N) para la placa<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Fuerza de sujeción: 280 kg (600 lbs)<li style='padding: 6px 0;'>• Grado de protección: IP68<li style='padding: 6px 0;'>• Rango de temperatura: -10°C a 55°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Voltaje: 12VCC/500mA o 24VCC/250mA<li style='padding: 6px 0;'>• Dimensiones: 220L x 42W x 25.5H mm<li style='padding: 6px 0;'>• Diseño: Sin montaje del imán requerido<li style='padding: 6px 0;'>• Montaje opcional: En Z (BZL600N) para placa</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Unidad electromagnética (imán)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP68 para operación continua en exteriores severos
Característica 2	Fuerza de retención de 280 kg (600 lbs) para puertas de alto tráfico
Característica 3	Alimentación dual 12VCC/500mA o 24VCC/250mA para flexibilidad de instalación
Característica 4	Sensor de estado de placa integrado para monitoreo remoto del cierre
Característica 5	Diseño sin montaje del imán que simplifica la instalación en campo
Característica 6	Operación garantizada de -10°C a 55°C en condiciones climáticas extremas