



Chapa Magnética Electromagnética / 280 kg (600 lb) / Alarma Buzzer con Temporizador 5-30 s / Voltaje Dual 12/24 VDC / LED Estado / Libre Magnetismo Residual

SKU: MAG600BZ Marca: ACCESSPRO Categoría: Chapas Magnéticas

\$1,294.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Chapa magnética electromagnética de 280 kg (600 lb) de fuerza de sujeción diseñada para control de acceso en instalaciones profesionales. Integra buzzer de alarma con temporizador ajustable de 5 a 30 segundos para alertar cuando la puerta permanece abierta, LED indicador de estado para monitoreo visual, y diseño libre de magnetismo residual que previene bloqueos accidentales post-desenergización. Compatible con voltaje dual 12/24 VDC seleccionable por jumper, con construcción en aluminio anodizado y placa de zinc para operación en ambientes con temperatura de 10 a 55 °C (14 a 131 °F) y humedad hasta 90% sin condensación. Incluye únicamente montaje en I; no admite montajes Z ni L.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fuerza de sujeción: 280 kg (600 lb)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Buzzer de alarma para puerta mantenida abierta con temporizador ajustable 5/10/20/30 segundos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje: 12/24 VCC ±10% seleccionable por jumper<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Consumo de corriente: 480 mA a 12 V / 240 mA a 24 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• LED indicador de estado de puerta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado imán: aluminio anodizado / Placa: zinc<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de operación: 10 a 55 °C (14 a 131 °F)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Humedad de operación: 0 a 90% (sin condensación)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones imán: 285 x 55 x 27.5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones placa: 190 x 45 x 11 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 2 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje exclusivo en I (incluido); no compatible con montajes Z ni L</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fuerza de sujeción: 280 kg (600 lb)</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>LED indicador: Estado de puerta abierta</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Magnetismo residual: Libre (sin retención post-desenergización)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje: 12/24 VDC ±10% (jumper seleccionable)</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones placa: 190 x 45 x 11 mm</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 2 kg</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acabado: Aluminio anodizado (imán) / Zinc (placa)</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura: 10 a 55 °C (14 a 131 °F)</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Humedad: 0 a 90% (sin condensación)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Chapa magnética electromagnética</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Placa de armadura</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Kit de montaje en I</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alarma sonora con temporizador ajustable 5-30 segundos para puerta mantenida abierta
Característica 2	Voltaje dual 12/24 VDC seleccionable por jumper para flexibilidad de instalación
Característica 3	Diseño libre de magnetismo residual que elimina riesgo de bloqueo accidental
Característica 4	LED indicador de estado para monitoreo visual de condición de puerta
Característica 5	Acabado en aluminio anodizado y zinc para resistencia a la corrosión
Característica 6	Consumo eficiente 480 mA a 12 VDC o 240 mA a 24 VDC