



Chapa Magnética Electromagnética / 600 lbs (272 kg) / Montaje Superficial / IP68 / Dual 12V/24V DC / -10°C a +55°C

SKU: MAG600H Marca: ACCESSPRO Categoría: Chapas Magnéticas

\$1,368.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Chapa magnética electromagnética de montaje superficial diseñada para aplicaciones de control de acceso en exteriores. Genera una fuerza de retención de 600 lbs (272 kg) mediante un electroimán que se adhiere firmemente a placas metálicas de contraparte. Su clasificación IP68 garantiza operación continua bajo inmersión temporal en agua y exposición a polvo, eliminando la necesidad de gabinetes de protección adicionales. La compatibilidad con voltaje dual 12V/24V DC facilita su integración con fuentes de alimentación estándar de sistemas de control de acceso. La construcción en aleación de acero y aluminio con tratamiento anticorrosivo soporta temperaturas operativas de -10°C a +55°C, adaptándose a climas extremos sin degradación del desempeño. El diseño de montaje superficial simplifica la instalación en puertas de seguridad, hierro o aluminio sin requerir mecanizados complejos en el marco.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fuerza de sujeción: 600 lbs (272 kg)Protección IP68 contra agua y polvoVoltaje dual: 12V CD o 24V CDCorriente de operación: 12V/500 mA o 24V/250 mATemperatura operativa: -10°C a +55°CMontaje superficial sin mortaja requeridaMaterial: aleación de acero y aluminioAplicaciones: puertas de seguridad, hierro y aluminio</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Fuerza de sujeción: 600 lbs (272 kg)Voltaje: 12V CD o 24V CDCorriente: 12V/500 mA o 24V/250 mATemperatura operativa: -10°C a +55°CNivel de protección: IP68</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Dimensiones: 235 x 26.5 x 43 mmPeso: 2.4 kgMaterial: aleación de acero y aluminioMontaje: superficial para exterior</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Chapa magnética electromagnética MAG600HPlaca de contraparte para puertaTornillería de montaje</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fuerza de retención de 600 lbs para puertas de seguridad pesadas
Característica 2	Protección IP68 para operación continua en exteriores bajo lluvia y polvo
Característica 3	Voltaje dual 12V/24V DC compatible con sistemas de control de acceso existentes
Característica 4	Construcción en aleación de acero y aluminio anticorrosiva
Característica 5	Instalación superficial sin requerir mortaja en el marco de la puerta
Característica 6	Consumo eficiente de 500 mA a 12V o 250 mA a 24V