



SKU: MAG600NTLED Marca: ACCESSPRO Categoría: Chapas Magnéticas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

magnética electromagnética con fuerza de retención de 280 kg (600 lbs), diseñada para control de acceso en aplicaciones que requieren cierre retardado mediante temporizador integrado. Incluye LED indicador de estado, sensor de puerta NQ/NC para monitoreo de condición de cerradura, y selección de voltaje dual 12/24 VDC por jumper. Su construcción en aluminio anodizado y zinc garantiza durabilidad en operación continua. El temporizador ajustable en 3, 6 o 9 segundos permite adaptar el tiempo de cierre a requerimientos específicos de flujo de personas, como en configuraciones simples de botón de salida con chapa magnética. Operación estable en rangos de temperatura de 10 a 55 °C (50 a 131 °F) y humedad relativa hasta 90% sin condensación.

Características Generales

- Fuerza de sujeción: 280 kg (600 lbs)
- Voltaje de operación: 12/24 VDC +10%
- Sensor de puerta: NQ/NC integrado
- Indicador LED integrado
- Temperatura de operación: 10 a 55 °C (50 a 131 °F)
- Acabado del imán: aluminio anodizado
- Acabado de la placa: zinc
- Dimensiones del imán: 250 x 48,5 x 25 mm
- Dimensiones de la placa: 180 x 38 x 11 mm
- Peso: 2.1 kg

Desempeño

- Humedad: 0 a 90% (sin condensación)
- Físicas y Eléctricas
- Consumo: 12V/500 mA, 24V/250 mA
- Imán: 250 x 48,5 x 25 mm, aluminio anodizado
- Placa: 180 x 38 x 11 mm, zinc
- Peso: 2.1 kg

Chapa magnética electromagnética MAG600NTLED

Placa de montaje con contraplaca

Kit de tornillería de instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Temporizador ajustable de 0, 3, 6 o 9 segundos para control de cierre retardado
Característica 2	Voltaje dual 12/24 VDC seleccionable por jumper para flexibilidad de instalación
Característica 3	Consumo eficiente de 500 mA a 12V o 250 mA a 24V para menor carga en fuentes
Característica 4	Sensor de puerta NO/NC integrado para monitoreo de estado sin dispositivos adicionales
Característica 5	Operación confiable de 10 a 55 °C (50 a 131 °F) con humedad hasta 90% sin condensación
Característica 6	Construcción en aluminio anodizado y zinc para resistencia en uso continuo